MyExports B.V.

ADMIN-FUNCTIE

Handleiding



Eilenbergstraat 233 5011 EA Tilburg 013-4552801 www.myexports.nl contact@myexports.nl KvK 77643852

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van MyExports B.V.



Inhoud

1	Alg	geme	en	5
2	Lo	gin		6
3	Me	enu	······	7
4	Sy	'steer	m	8
	4.1	Aar	ngemelde gebruikers	8
	4.2	Dat	awarehouse database	8
5	Αι	Itoris	atie	9
	5.1	Log	ıging	9
	5.	1.1	MyExportsService 1	1
	5.	1.2	MyExportsBatch 1	1
	5.	1.3	MyExportsBatch 1	1
	5.	1.4	Voorimp 1	1
	5.	1.5	Voorexp 1	1
	5.	1.6	Naimp 1	1
	5.	1.7	Naexp 1	2
	5.	1.8	Import-9999 1	2
	5.	1.9	Export-9999 1	2
	5.2	Geł	pruikers1	2
	5.	2.1	Algemeen1	2
	5.	2.2	Sortering 1	3
	5.	2.3	Begrensd 14	4
	5.	2.4	Zoek 14	4
	5.	2.5	Download1	5
	5.	2.6	Toon details en meer 1	5
	5.	2.7	Toevoegen gebruikers 1	5
	5.	2.8	Wijzigen gebruikers 1	8
	5.	2.9	Verwijderen gebruikers 2	0
	5.	2.10	Toevoegen autorisatiegroep 2	0
	5.	2.11	Verwijderen autorisatiegroep 2	1
	5.3	Aut	orisatie groepen 2	2
	5.	3.1	Zoeken 2	2
	5.	3.2	Sortering 2	2
	5.	3.3	Begrensd 2	3
	5.	3.4	Zoek 2	3
	5.	3.5	De resultaten 2	3



	5.3	.6	Toon details	23
	5.4	Aut	orisatie user-groepen	24
	5.4	.1	Zoeken	24
	5.4	.2	Sortering	24
	5.4	.3	Begrensd	24
	5.4	.4	Zoek	24
	5.4	.5	De resultaten	25
	5.4	.6	Toon details	25
	5.5	Med	dewerker	26
	5.5	.1	Zoeken	26
	5.5	.2	Sortering	26
	5.5	.3	Begrensd	26
	5.5	.4	Zoek	26
	5.5	.5	De resultaten	27
	5.5	.6	Toon details	27
	5.5	.7	Toevoegen medewerker	27
	5.5	.8	Wijzigen medewerker	31
	5.5	.9	Verwijderen medewerkers	33
	5.6	Dat	abases	33
	5.7	Con	Ifiguraties	35
6	Log	s ar	chieven	36
7	Imp	oorte	eren	37
	7.1	Imp	porteren rapportdefinitie	37
	7.2	Imp	porteren tabeldefinitie	39
	7.3	Imp	oorteren databasedefinitie	40
8	Mar	nage	er	41
	8.1	Dist	tributie	41
	8.1	.1	Zoeken	41
	8.1	.2	Sortering	41
	8.1	.3	Begrensd	41
	8.1	.4	Zoek	41
	8.1	.5	Wis	41
	8.1	.6	De resultaten	42
	8.1	.7	Toon details	42
	8.1	.8	Wijzig / verwijder	42
	8.1	.9	Voeg toe	42
	8.2	Mai	ling	44
	8.2	.1	Zoeken	44



	8.2.	.2	Sortering	44
	8.2.	3	Begrensd	44
	8.2.	4	Zoek	44
	8.2.	5	Wis	44
	8.2.	.6	De resultaten	45
	8.2.	.7	Toon details	45
	8.2.	8	Wijzig / verwijder / bewerk	45
	8.2.	9	Voeg toe	45
8	8.3	Dat	abases	46
8	8.4	Rap	porten	46
	8.4.	1	Zoeken	46
	8.4.	2	Sortering	46
	8.4.	3	Begrensd	47
	8.4.	.4	Zoek	47
	8.4.	5	Wis	47
	8.4.	6	De resultaten	47
	8.4.	7	Toon details	47
	8.4.	8	Wijzig rapport	48
	8.4.	9	Kopieer	50
8	8.5	Mec	lewerkers (manager)	51
8	8.6	Con	figuratie	51
9	Rap	port	en / tabellen maken met MyExports Admin	52
Ģ	9.1	Via	'Manager' kopiëren bestaande rapport-SQL	52
0	9.2	Via	<pre>`kopiëren' een nieuw rapport toevoegen</pre>	53
	9.2.	1	Parameters gebruikt in een sql	58
	9.2.	2	Voorbeelden van parameterstrings	59
	9.2.	3	wijzig rapport en / of SQL	60
(9.3	Rap	porten / tabellen samenstellen vanuit een BI-applicatie (als Fly	~ ~
	Speed	1)		62
10	9.4	кар	porten / tabellen genereren met MyExports Raadplegen	68
10		eelg	estelde vragen	70
•	10.1	15	b DIT DE MEEST RECENTE HANDLEIDING?	70
•	10.2	G	ebruikers en medewerkers?	70
•	10.3	H	oe zoek ik een bepaalde gebruiker?	70
•	10.4	H	oe wijzig ik een bepaalde gebruiker?	70
•	10.5	H		/U 71
	10 J	Ka 	an ik rapporten distribueren, mallen of schedulen?	/1
	10./	H	oe zie ik wie allemaal geautoriseerd zijn?	11



10.8	8 Ho	be kan ik zelf rapporten toevoegen en wijzigen?	72
11	Voorb	eelden	73
11.	1 To	bevoegen gebruiker Admin-functies	73
1	1.1.1	2FA toepassen	78
11.2	2 Тс	bevoegen gebruiker Archief-functie(s)	80
11.3	3 Тс	bevoegen gebruiker MyExports Raadplegen	81
11.4	4 Ex	ktra rapporten toekennen aan een medewerker	86
12	Acties	naar aanleiding van meldingen	89
12.	1 Me	elding via batch in mail (log nachtelijke batch)	89



1

Algemeen

Met de admin-functie van MyExports zijn autorisatie- en andere functies van de manager gemakkelijk te regelen en inzichtelijk te maken via een browser.







Via de link <u>https://localhost:1443/admin¹</u> logt u in.

Druk op 'aanmelden'.

¹ De url kan bij u afwijken maar eindigt wel met /admin



3

Menu

U komt dan in het menu, dat u linksboven ziet staan. Hier kunt u selecteren wat u wilt raadplegen of muteren, bijvoorbeeld 'autorisatie'.



Hierna kunt u weer een submenu kiezen.

Ð	systeem	ondernouden conn
θ	autorisatie	gebruikers
	logs archieven	autorisatie groepen
Ŧ	filter archieven	autorisatie user-groepen
†₊	importeren	medewerker
	manager	databases sortering
		configuratie datum installati



4 Systeem

4.1 Aangemelde gebruikers

Bij 'systeem 'aangemelde gebruikers' kunt u zien welke gebruikers zijn aangemeld.



aa	ngemelde gebruik	ers				
	email	naam	qr	pass1	last_login	is_a
	admin@myexports.nl	admin@myexports.n			DOVERSON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	1
	4					

4.2 Datawarehouse database

Bij datawarehouse database kunt u databaseinfo raadplegen.

dtbnaam	dtbschnaam	dtbdriverclass	
MYEXPORTS FUNCTIES	myexports	oracle.jdbc.OracleDriver	
MYEXPORTS	myexports	oracle.jdbc.OracleDriver	
MAKELAAR	DEMO_CMG	oracle.jdbc.OracleDriver	
IRAPPORTAGE	ldf	org.postgresql.Driver	
SAMENLEVINGSZAKEN	SLZ	oracle.jdbc.OracleDriver	
CIVISION BELASTINGEN	MYEXPORTS	oracle.jdbc.OracleDriver	
CIVISION INNEN	MYEXPORTS	oracle.jdbc.OracleDriver	
KEY2BURGERZAKEN	PRODPIV	oracle.jdbc.OracleDriver	
CIVISION MIDDELEN	MYEXPORTS	oracle.jdbc.OracleDriver	
VICREA BAG	BAG	oracle.jdbc.OracleDriver	
KEY2FINANCE	PRODFIS	oracle.jdbc.OracleDriver	
KEY2INFORMATIE	PRODINF	oracle.jdbc.OracleDriver	
CODA		oracle.jdbc.OracleDriver	
	0000000		



5

Autorisatie

5.1 Logging



Via logging kunt u de aangemaakte logging zien van de nachtelijke batch en van de overdag individueel aangemaake rapporten.

(selectiecriteria)				
logdat				
logrpttbl		 logactie alle waarden	~	
logfile		 		
logmsgsrt				
logmsg		 		
loamdw				
5				
sortering logdat	um v			
sortering logdat	um v			
sortering logdat	um v yrensd WIS			
sortering logdat	um v			
sortering logdat	um v			
sortering logdatt	um v		k	

Klik zoek



Logtabel					
logdatum	logrpttbl	logactie	logfile	logmsgsrt	logmsg
2025-03- 13 13:59:22.0		A	Exportdirectory D:\Exports	I	Comput
2025-03- 13 13:26:46.0	1062	R		R	rapport
2025-03- 13 13:13:05.0)	L	Exportdirectory D:\Exports	I	Comput
2025-03- 12 18:25:42.0		A	Exportdirectory D:\Exports	I	Comput
2025-03-		D	E: Dranhav: Warkamaning NduEvanta Dasis I an NduEvantaDatah 20120212 172007 lan	c	Daifrh E. [♥]

Meest recente logs worden getoond. Het is mogelijk te selecteren op datum

(select logdat	tiecriteria	a)				
202503	313					
ZOEK begrensd V	WIS					
(Logtabel)						
logdatum	logrpttbl	logactie	logfile	logmsgsrt	logmsg	logmdw
2025-03-13 13:59:22.0		A	Exportdirectory D:\Exports	I	Computernaam EJJUSSENICT	Ontwikkelaar
2025-03-13 13:26:46.0	1062	R		R	rapport geopend	MyExports
2025-03-13 13:13:05.0		L	Exportdirectory D:\Exports		Computernaam EJJUSSENICT	Ontwikkelaar

U kunt ook selecteren op logactie.





Belangrijkste is Batch

Daarin ziet u de overzichtslog van de nachtelijke batch.

loek				
raadplegen loggin				
selectiecriteria				
loadat				
logrpttbl				
logactie Batch 🗸				
logfile				
lögmsgsrt				
logmsg				
logmdw				
sortering logdatum ~				
ZOEK begrensd WIS				
Logiabel				
logdatum logrpttbl logactie	logfile		logmsgsrt	logmsg logmdw
2025-03-12 18:25:41.0 B	E:\Dropbox\Werkomgeving\MyExports_Ba	asis\Log\MyExportsBatch20250312 17300	7.log E	Batch Error MyExports_Batch
2025-03-11 18:31:45.0 B	E:\Dropbox\Werkomgeving\MyExports_Ba	asis\Log\MyExportsBatch20250311 17300	1.log E	Batch Error MyExports_Batch
2025-03-10 18:24:23.0 B	E:\Dropbox\Werkomgeving\MyExports_Ba	asis\Log\MyExportsBatch20250310 17300	b.log E	Batch Error MyExports_Batch
2025-03-08 18:15:47.0 B	E:\Dropbox\Werkomgeving\MyExports_Ba	asis\Log\MyExportsBatch20250308 17300	b.log E	Batch Error MyExports_Batch
2025-03-06 18:28:31.0 B	E:\Droppox\Werkomgeving\MyExports_Ba	asis\Log\WyExportsBatch20250306 17300	b.log E	Batch Error MyExports_Batch
2025-03-05 18:29:39.0 B	E:\Dropbox\werkomgeving\MyExports_Ba	asis\Log\MyExportsBatch2025030517300	s.log E	Batch Error MyExports_Batch
2025-03-04 18:22:29.0 B	E:\Dropbox\Werkomgeving\MyExports_Ba	asis\Log\MyExportsBatch20250304 17300	1.log E	Batch Error MyExports_Batch

Er zijn verschillende logs:

Beginnend met :

5.1.1 MyExportsService.....

Bevat de overzichtslog die door de service wordt gemaakt. Ook datum/tijd zit in de naam.

5.1.2 MyExportsBatch.....

Bevat de logging van de nachtelijke batch. Ook datum/tijd zit in de naam.

5.1.3 MyExportsBatch.....

Bevat de logging van de nachtelijke batch. Ook datum/tijd zit in de naam.

5.1.4 Voorimp.....

Bevat de logging van een voor import script van een tabel genoemd in de naam.

5.1.5 Voorexp.....

Bevat de logging van een voor export script van een tabel genoemd in de naam.

5.1.6 Naimp.....

Bevat de logging van een na import script van een tabel genoemd in de naam.



5.1.7 Naexp.....

Bevat de logging van een na export script van een tabel genoemd in de naam naar een csv-bestand.

5.1.8 Import-9999.....

Bevat de logging van de import van een csv-tabel in de datawarehousetabel.

5.1.9 *Export-9999.....*

Bevat de logging van een specifiek rapport. Als een rapport maken zonder fouten verloopt wordt deze verwijderd. Als er een dergelijke log is dan is dit rapport fout gegaan.

Indien u op DETAILS klikt na keuze van een log ziet u het volgende:

i vyun	
E/Dropbox/Werkomaeving/MvExports Basis/Log/export 11.log	
E/Dropbox/Werkomgeving/MyExports_Basis/Log/export_412.log	
E/Dropbox/Werkomgeving/MyExports_Basis/Log/export_792.log	
E:/Dropbox/Werkomgeving/MyExports_Basis/Log/login.log	
E:/Dropbox/Werkomgeving/MyExports_Basis/Log/MyExportsBatch20230705 180004.log	
E:/Dropbox/Werkomgeving/MyExports_Basis/Log/MyExportsBatch20230706 180005.log	
E:/Dropbox/Werkomgeving/MyExports_Basis/Log/MyExportsBatch20230710 180005.log	
E:/Dropbox/Werkomgeving/MyExports_Basis/Log/MyExportsBatch20230711 180004.log	
E:/Dropbox/Werkomgeving/MyExports_Basis/Log/MyExportsBatch20230712 180004.log	
E:/Dropbox/Werkomgeving/MyExports_Basis/Log/MyExportsBatch20230713 180003.log	
E:/Dropbox/Werkomgeving/MyExports_Basis/Log/MyExportsBatch20230715 180004.log	
E:/Dropbox/Werkomgeving/MyExports_Basis/Log/MyExportsBatch20230717 180004.log	
E:/Dropbox/Werkomgeving/MyExports_Basis/Log/MyExportsBatch20230718 180004.log	
E:/Dropbox/Werkomgeving/MyExports_Basis/Log/MyExportsBatch20230719 180004.log	
E:/Dropbox/Werkomgeving/MyExports_Basis/Log/MyExportsBatch20230720 180004.log	
E:/Dropbox/Werkomgeving/MyExports_Basis/Log/MyExportsBatch20230727 102601.log	
F/Dronbay/Markomaeving/MvEvnotte Recie/Log/MvEvnotteRetch20230222103134.log	N
	4
	. 0
	E/Dropbox/Wekomgeving/MyEiports_Basis/Log/export_11.log E/Dropbox/Wekomgeving/MyEiports_Basis/Log/export_722.log E/Dropbox/Wekomgeving/MyEiports_Basis/Log/MyEiportsBatch20230705 180004.log E/Dropbox/Wekomgeving/MyEiports_Basis/Log/MyEiportsBatch20230705 180004.log E/Dropbox/Wekomgeving/MyEiports_Basis/Log/MyEiportsBatch20230710 180005.log E/Dropbox/Wekomgeving/MyEiports_Basis/Log/MyEiportsBatch20230711 180004.log E/Dropbox/Wekomgeving/MyEiports_Basis/Log/MyEiportsBatch20230711 180004.log E/Dropbox/Wekomgeving/MyEiports_Basis/Log/MyEiportsBatch2023071 180004.log E/Dropbox/Wekomgeving/MyEiports_Basis/Log/MyEiportsBatch2023071 180004.log E/Dropbox/Wekomgeving/MyEiports_Basis/Log/MyEiportsBatch2023071 180004.log E/Dropbox/Wekomgeving/MyEiports_Basis/Log/MyEiportsBatch2023071 180004.log E/Dropbox/Wekomgeving/MyEiports_Basis/Log/MyEiportsBatch20230721 180004.log E/Dropbox/Wekomgeving/MyEiports_Basis/Log/MyEiportsBatch20230721 180004.log E/Dropbox/Wekomgeving/MyEiports_Basis/Log/MyEiportsBatch20230721 180004.log E/Dropbox/Wekomgeving/MyEiports_Basis/Log/MyEiportsBatch20230721 180004.log E/Dropbox/Wekomgeving/MyEiports_Basis/Log/MyEiportsBatch20230721 180004.log E/Dropbox/Wekomgeving/MyEiports_Basis

Klik dan op de blauwe tekst van de logfile

VERBERG DETAILS VOL	LGENDE RIJEN	💼 toon lege rubrieken 🛛 🐽 kolom	→KLEMBORD				
logdatum	logaantal	logactie	logfile	logmsgsrt	logmsg	logmdw	Ν
2025-03-08 18:15:47.0	U	В	E:\Dropbox\werkomgevin	E	Batch Error	MyExports_Batch	42
logdat							
20250308							

Log wordt opgehaald

5.2 Gebruikers

5.2.1 Algemeen

In het tabblad 'Autorisatie gebruikers' is het mogelijk om informatie van geautoriseerde gebruikers inzichtelijk te maken en daar waar nodig gebruikers toe te voegen of te wijzigen.



Er is op dit moment sprake van 2 soorten van gebruikers. Gebruikers zijn van oorsprong aangemaakt in de webbrowser voor Raadplegen en Archieven. Medewerkers zijn van oorsprong afkomstig uit het datawarehouse van MyExports. Om het datawarehouse te laten werken met de webbrowser zijn de tabellen gebruikers en medewerkers aan elkaar gekoppeld.

Omdat de webbrowser raadplegen ook geschikt is voor het kunnen raadplegen van archiefdatabases die zijn gemaakt in andere databases dan Oracle en Sqlserver is er sprake van een aparte gebruikerstabel (webbrowser) en een aparte medewerkerstabel (myexports raadplegen).

Als u alleen gebruikers wilt toevoegen voor de Admin functionaliteit, de Logging functionaliteit of voor een myexports archief dan is het voldoende om alleen een gebruiker aan te maken.

Indien ook de myexports raadplegen functionaliteit gebruikt moet kunnen worden dan moet een gebruiker en medewerker worden aangemaakt.

derhouden myexports-web gebruikers	
(selectiecriteria)	
gebruiker	
sortering	
gebruiker	~
ZOEK begrensd WIS DOWNLOAD	VOEG TOE

U kunt zoeken op gebruikers door bij 'gebruiker' de naam in te geven.

Het is mogelijk om in de zoekterm gebruik te maken van het %-teken, waardoor u bijvoorbeeld alle gebruikers beginnend met een bepaalde letter zoekt ('%A').

5.2.2 Sortering

Eventueel kunt u nog een sortering opgeven. Nu staat de sortering op 'gebruiker', maar u zou ook een andere sortering op kunnen geven, namelijk de laatste login:

sortering		
gebruiker		~
gebruiker		
last login		



5.2.3 Begrensd

Via de schuifbalk 'begrensd' kunt u uw selectiecriteria verfijnen. Het bovenste zoekscherm bevat dan de 'selectiecriteria vanaf'.

selectiecriteria vanaf

Het onderste zoekscherm bevat de 'selectiecriteria tot en met'.

selectiecriteria tot en met

Zo kunt u op een bepaalde selectie (bijvoorbeeld een beperkt aantal gebruikers) zoeken. Hiervoor gebruikt u de 'operators' naast de selectiecriteria:



Zo zou u in dit voorbeeld gebruikers kunnen begrenzen op alfabet. Dus enkel personen van wie de naam met een bepaalde letter begint o.i.d.

5.2.4 Zoek

Via de knop 'zoek' worden resultaten getoond. Die worden in het scherm onder de zoekbalk getoond.

gebruiker	laatste login	secret key
intervier .	AND YOUR STOLEN STOLEN STOLEN.	
a francisco	200-0407834430-00-000	INCOME TANKING
B. Page 19	and the second sec	
kesistepe	Jack to the standard regards	
NEN, OAANI,	200-0489444030644200	
The second se	AND THE PLAN AND ADDRESS	Protect Subscription
alminjerymperium	2010/09/07 10:00 00:00/02/02	
Co-mail-city-internal-sector (Red)-Com	2040-01470.230.2004-0100	
and the second se	APPENDENT OF A SUPERVISED	
manika (improprietan)		
europologimenonia e	2010/01/01/2010/04/2010	

Onder 'MyExports_web gebruikers' worden gerelateerde gegevens getoond, namelijk 'autorisatie groep'. Deze relaties zijn via het vinkje rechtsonder te openen en te sluiten:

TOON DETAILS VOLGENDE RIJ	EN 🛑 toon lege rubrieken	🛑 kolom	->KLEMBORD	WIJZIG GEBRUIKER	VERWIJDER			
autorisatie-groep							~	
								\square



autorisatie-groep				^
groep		tdsul	ubset	
myexports-all				
TOON DETAILS VOLGENDE RIJEN	toon lege rubrieken 🛛 🍉 kolom	->KLEMBORD VOEG TOE VERWIJI	JDER	

5.2.5 Download

Via de knop 'download' wordt een Excel-lijst van alle medewerkers aangemaakt.

5.2.6 Toon details en meer

Bij ieder overzichtsscherm is er ook een detailscherm te openen, via 'toon details'. Daar kunt u op klikken. U kunt de details vervolgens weer verbergen.

TOON DETAILS	VOLGENDE RIJEN	🛑 toon lege rubrieken	🛑 kolom	->KLEMBORD	VOEG TOE	VERWIJDER	

Bij veel records kunt u via de knop 'volgende rijen' de volgende rijen met records laten zien.

Via de knop 'toon lege rubrieken' kunt u kiezen of alle rubrieken worden getoond, of enkel de gevulde rubrieken.

Via de knop 'kolom' kunt u het weergavevenster van de details aanpassen naar een kolomopmaak, om leesbaarheid te vergroten.

groepnaam	archief-cbb		
tdsubset			
		Δ	

Via 'klembord' kunt u de gegevens kopiëren naar uw klembord, om vervolgens ergens te plakken, te gebruiken.

Via 'voeg toe' en 'verwijder' kunt u geautoriseerde groepen toevoegen en verwijderen.

5.2.7 Toevoegen gebruikers

Nieuwe gebruikers voor MyExports admin of MyExports Archief of MyExports raadplegen kunnen als volgt toegevoegd worden.

Klik op voeg toe:



MENU ADMIN	onderhouden myexports-web gebruikers
	(selectiecriteria) gebruiker sortering
	gebruiker VOEG TOE

Dan verschijnt een nieuw scherm:

toevoegen gebruiker			×
type gebruiker Idap			
gebruiker	paswoord		
Let op: toewijzen 2FA-sleutel (gebruik daarvoor de	kan pas nadat gebr knop 'wijzig gebruik	uiker is toeg er')	evoegd
autorisatie groep archief-decade	9-01-04118:57:22.625a	<u> </u>	e) @
gekoppelde autorisatiegroepen)		N
			La La
		VOEG TOE	ANNULEER

In dit scherm kunt u een gebruiker toevoegen en een wachtwoord opgeven indien een lokale gebruiker wordt toegevoegd en geen ldap, bij LDAP wordt alleen de gebruikersnaam ingegeven). Indien u gebruik maakt van msAzure AD dan vult u bij type gebruiker ook Idap in.



toevoegen gebruiker				×
tur - nahmuilan				
Idap				
^{gebruiker} Test_MyExports	paswoord			
	tsle login			
Let op: toewijzen 2FA-sleute (gebruik daarvoor de	l kan pas nac knop 'wijzig	lat gebruike gebruiker')	r is toegevoeg	d
autorisatie groep				
myexports-all			· (+) (C
20	19-08-2911 8:38		\sim	
gekoppelde autorisatiegroeper)			
		VC	DEG TOE ANNU	ILEER

Kies dan ook nog de autorisatiegroep.

- 1. Admin-all
- 2. Myexports-all
- 3. Archief-xxxxx
- 4. Archief-logfiles
- 5. Archief-datawarehouse

Bij admin-all krijgt iemand toegang tot de admin functies.

Bij myexports-all krijgt iemand toegang tot MyExports raadplegen.

Bij archief-xxxxx krijgt iemand toegang tot raadplegen archief. Xxxxx staat voor de applicatie, bijv archief-cmd is archief civision middelen.

Bij archief-logfiles krijgt een gebruiker toegang tot de aangemaakte logiles.

Bij archief-datawarehouse krijgt een gebruiker toegang tot de metadata van het datawarehouse.

Als alles ingevuld is, kunt u kiezen voor 'voeg toe' of 'annuleer'. In selectiescherm nog eens op zoek klikken:



gebruiker	•	
ZDEK begrensd WIS	VOEG TOE	
exports web gebruikers		
gebruiker	laatste login	secret key
Claudia	2021-04-09T11:56:13.362+02:00	
Gebruiker	2020-11-03T11:15:37.999+01:00	
Infradax	2021-12-03T13:49:15.432+01:00	D70D5B2ZZAQR2PPD
A further works	2010 01 04T19:57:22 626: 01:00	
MyExports	2019-01-04118.37.22.020+01.00	
Raadpleger	2020-11-03T11:14:49.411+01:00	
MyExports Raadpleger TESTLOKAAL	2019-01-04116.37.22.020-01.00 2020-11-03T11:14:49.411+01:00 2021-10-04T14:46:01.865+02:00	
NyExports Raadpleger TESTLOKAAL TESTLOKAAL2FA	2019-01-03111:14:49.211+01:00 2021-10-03111:14:49.411+01:00 2021-10-04114:46:01.865+02:00 2021-10-04114:54:25.984+02:00	7FV73YH2ATW7ANZM
MyExports Raadpleger TESTLOKAAL TESTLOKAAL2FA Test	2019-01-03111:14:49.411-01:00 2021-10-04114:46:01.865+02:00 2021-10-04114:54:25.984+02:00 2022-07-2111:08:29.844+02:00	7FV73YH2ATW7ANZM
MyExports Raadpleger TESTLOKAAL TESTLOKAAL2FA Test Test_MyExports	2019-01-04110:37/22.00+01:00 2020-11-031111:14:49.411+01:00 2021-10-04114:46:01.865+02:00 2021-10-04114:54:25.984+02:00 2022-07-21110:08:29.844+02:00 2022-09-28109:37:14.910+02:00	7Fv73yH2ATW7ANZM
MyExports Raadpleger TESTLOKAAL TESTLOKAAL2FA Test Test_MyExports admin@myexports.nl	2019-01-04110.3/2.200-01.00 2020-11-031111:14.49.411-01:00 2021-10-04114.46:01.865+02:00 2022-07-21110.0829.844+02:00 2022-09-28109.37.14.910+02:00 2019-09-03116.3342.2064-02:00	7EV73YH2ATW7ANZM
NyExports Raadpleger TESTLOKAAL TESTLOKAAL2FA Test Test Test_MyExports admin@myexports.nl cn=read-only-admin.dc=example.dc=com	2019/01/04/10.37/22.00/01.00 202011-03/011114/49.4114-01:00 20211-0-04/114/54.01.865+02:00 2022-07-21110.08.29.844+02:00 2022-09-28T09.3714.910+02:00 2019-09-03716.33.42.206+02:00 2019-09-03116.33.555+01:00	7FV73YH2ATW7ANZM
NyExports Raadpleger TESTLOKAAL TESTLOKAALZFA Test Test_MyExports admin@myexports.nl cn=read-only-admin,dc=example,dc=com einstein	2019/01/04/10:37/22:00/01:00 2021-10-04T14:46:01.865+02:00 2021-10-04T14:54:25.984+02:00 2022-07-21T10:08:29.844+02:00 2022-09-28T09:37:14.910+02:00 2019-09-03T16:33:42.206+02:00 2019-09-03T16:33:42.206+02:00 2019-09-29T13:36:43.941+02:00	7EV73YH2ATW7ANZM
myczyorts Raadpleger TESTLOKAAL TESTLOKAALZFA Test Test_MyExports admin@myexports.nl cn=read-only-admin,dc=example,dc=com einstein monitor@myexports.nl	2019/01/04/10.37/22.00/01.00 202011-03/11114.49.4114-01:00 20211-0-04/114.46:01.8654-02:00 2022-07-21710.08:29.844+02:00 2022-09-28109.37:14.9104-02:00 2019-09-03716.33.42.2064-02:00 2019-08-29173.56:43.941+02:00	7EV73YH2ATW7ANZM
MyExports Raadpleger TESTLOKAAL TESTLOKAALZFA Test Test_MyExports admin@myexports.nl cn=read-only-admin,dc=example,dc=com einstein monitor@myexports.nl	2019/01/04/10.37/22.00/01.00 202011-03/11114.49.4114-01:00 20211-0-04/114.45.25.984-02:00 2022-07-21710.08:29.844+02:00 2022-09-28109.3714.9104-02:00 2019-09-03716.3342.2064-02:00 2019-08-29113.3643.941+02:00	7EV73YH2ATW7ANZM

Gebruiker is toegevoegd.

rest

Bij autorisatiegroep zie je waarvoor hij is geautoriseerd.

			022-09-28109:37:14.910+02			
admin@myexports	anl	2	019-09-03T16:33:42.206+02	:00		
cn=read-only-admi	n,dc=example,dc=com	2	018-12-18T12:10:35.565+01	:00		
einstein		2	019-08-29T13:36:43.941+02	:00		
monitor@myexpor	ts.nl					
	41	-	010 00 1/700-50-54 7/4-00	.00		
aantal rijen: 18						
VERBERG DETAILS VOLGEN	DE RIJEN () toon lege rubrieken	🛑 kolom 🗌	->KLEMBORD WIJZIG GEBRU	KER VERWIJDER		
gebruiker	laatste login					
Test_MyExports	2022-09-28T09:37:14.910					
						^
autorisatie-groep						
autorisatie-groep						
autorisatie-groep						
autorisatie-groep					 	
groep			te	lsubset	_	
groep myexports-all			tr	lsubset	_	
groep myexports-all			te	lsubset		
groep myexports-all			td	lsubset		
groep myexports-all articities 1	NDF BLIEN	k alam	->KI FMBORD VOFG TOF	Isubset		
groep myexports-all arminert TOON DETAILS VOLG	NDE RUEN 💿 toon lege rubrieken	• kolom	->KLEMBORD VOEG TOE	isubset VERWIJDER		
groep myexports-all amurgent TOON DETAILS VOLG	NDE RIJEN 💿 toon lege rubrieken	e kolom	te voeg toe	lsubset Verwijder		
groep myexports-all and fight TOON DETAILS VOLSI	ENDE RIJEN 🌑 toon lege rubrieken	🗪 kolom	tt	lsubset VERWIJDER		

2022-07-21110.00.29.044+02.00

Als u een gebruiker hebt aangemaakt met myexports-all (MyExports raadplegen) autorisatie dan moet u vervolgens nog een medewerker aanmaken.

Ga naar Toevoegen medewerker

5.2.8 Wijzigen gebruikers

Kies in het beginscherm van 'myexports-web gebruikers' voor 'wijzig gebruiker'. Dan verschijnt een nieuw scherm:



wijzigen gebruiker	×
^{gebruiker} Claudia	
nieuw paswoord	
GENEREER 2FA-SLEUTEL	
WIS 2AF WIJZIG ANN	ULEER

In dit scherm kunt u een gebruiker wijzigen, een nieuw wachtwoord opgeven of een 2FAsleutel genereren.

Bij het genereren van een 2FA-sleutel (via `wijzig gebruiker') worden er een geheime sleutel en een QR-code getoond. Deze code kunt u via een app (bijvoorbeeld Google <u>Authenticator</u>) koppelen aan uw telefoon of gebruiken om te koppelen aan een token.

Authenticator	+ 🖉		
upinitioner			
571 208			
	•		
200 104			
222 104			
	•		
140 359			
364 218			DHE THE PRODUCED
pendesi (pendeseky sock			
		Authenticator	Authenticator

In onderstaande afbeelding ziet u waar de geheime sleutel en de QR-code te vinden zijn.

	wijzigen gebruiker			×
	gebruiker Claudia nieuw paswoord 2FA geheime sleutel			
47	VB4F3XRUD7ZNYBLA	GENE	REER 2FA-SLI	EUTEL
		WIS 2AF	WIJZIG	ANNULEER

Via deze QR-code of sleutel krijgt u op uw smartphone/ token een code te zien die u bij het inloggen (stap 2, 2FA code) in een browserapplicatie van MyExports invoert. Dit is een extra beveiliging, bovenop het 'reguliere' wachtwoord.



2FA code		
code		
	VERSTUUR	ANNULEER

Als alles ingevuld is, kunt u kiezen voor 'wijzig' of 'annuleer'.

5.2.9 Verwijderen gebruikers

Het is ook mogelijk om gebruikers te verwijderen.

verwijder gebruiker?			
Claudia	91079942000 913131427	206+02	
2018-12-18T12 2019-08-29T13	JA	NEE	10

5.2.10 Toevoegen autorisatiegroep

Kies in het beginscherm 'voeg toe'. Dan verschijnt een nieuw scherm:

toevoegen autoristatiegroep	×
autorisatiegroep	+
nieuw te koppelen autorisatiegroepen	
2021 10 04 10 10 04 05 10 04 2022 10 04 04 46 01 06 5-02 00 2022 10 04 01 4 05 02 05 06 402 00	
2014-06-03176-26-42-06-42-06 2014-12-1611-2-1006-66-40-00 2014-08-03176-66-40-041-402-00	
2018-09-16120-58:54-764-02:00	
ctore [websites] incontransport] instance	
VOEG TOE	ANNULEER

In dit scherm kunt u aangeven welke autorisatiegroep u aan een bepaalde gebruiker wilt toevoegen.

Kies dan ook nog de autorisatiegroep.

- 1. Admin-all
- 2. Myexports-all
- 3. Archief-xxxxx
- 4. Archief-logfiles
- 5. Archief-datawarehouse

Bij admin-all krijgt iemand toegang tot de admin functies.

Bij myexports-all krijgt iemand toegang tot MyExports raadplegen.

Bij archief-xxxxx krijgt iemand toegang tot raadplegen archief. Xxxxx staat voor de applicatie, bijv archief-cmd is archief civision middelen.

Bij archief-logfiles krijgt een gebruiker toegang tot de aangemaakte logiles.



Bij archief-datawarehouse krijgt een gebruiker toegang tot de metadata van het datawarehouse.

Als alles ingevuld is, kunt u kiezen voor 'voeg toe' of 'annuleer'.

5.2.11 Verwijderen autorisatiegroep

Het is mogelijk om autorisatiegroepen te verwijderen. U krijgt dan de vraag of u het geselecteerde wilt verwijderen:

2019-01-04T18:57:22.626+01:00
verwijderen autorisatiegroep?
myexports-all
JA Im NEE



5.3 Autorisatie groepen



In het tabblad 'Autorisatie groepen' is het mogelijk om informatie over, van, voor autorisatiegroepen inzichtelijk te maken en te beheren. Zo geeft het bv. inzicht in wat een bepaalde autorisatiegroep inhoudt en hoeveel gebruikers een groep heeft.

5.3.1 Zoeken

U kunt zoeken op autorisatie groep.

onderhouden autoristatie groepen			
selectiecriteria			
autoristatie groep			
sortering			
autorisatiegroep	×		
ZOEK Degrensd WIS	VOEG TOE		
autorisatie groep			
₿			
aut.groep	omschrijving	aantal gebruikers	

Het is mogelijk om in de zoekterm gebruik te maken van het %-teken, waardoor u bijvoorbeeld alle autorisatiegroepen beginnend met een bepaalde letter zoekt (`%A').

5.3.2 Sortering

Eventueel kunt u nog een sortering opgeven. In dit geval kan er enkel gesorteerd worden op 'autorisatiegroep':

sortering

autorisatiegroep	· ·
autorisatiegroep	
ZUEK begrensa wis	VUEG TUE



5.3.3 Begrensd

Via de schuifbalk 'begrensd' kunt u uw selectiecriteria verfijnen. Zo zou u in dit voorbeeld autorisatiegroepen kunnen begrenzen op alfabet. Dus enkel groepen waarvan de naam met een bepaalde letter begint o.i.d.

5.3.4 Zoek

Via de knop 'zoek' worden resultaten getoond. Die worden in het scherm onder de zoekbalk getoond.

ut.groep	omschrijving	aantal gebruikers
idmin-all	Alle admin functies	1
archief-accommodaties	archief-accommodaties	1
archief-all	archief-all	1
archief-archief	archief-archief	1
archief-cbb	archief-cbb	1
irchief-cga	archief-cga	1
irchief-cin	archief-cin	1
irchief-ckd	archief-ckd	1
rchief-cmd	archief-cmd	1
irchief-coda	archief-coda	1
rchief-datamodel_oracle	archief-datamodel	1
archief-datamodel_sqlite	archief-datamodel_sqlite	1
rchief-datamodel_sqlserver	archief-datamodel_sqlserver	1
and the design of the second	and the second and the second as	

5.3.5 De resultaten

Onder 'autorisatie groep' zijn geen gerelateerde gegevens.

5.3.6 Toon details

Bij ieder overzichtsscherm is er ook een detailscherm te openen, via 'toon details'. Daar kunt u op klikken.

TOON DETAILS	VOLGENDE RIJEN	🛑 toon lege rubrieken	🛑 kolom	->KLEMBORD	VERWIJDER

Bij het aanvinken van 'toon details' krijgt u alle mogelijke details te zien.

Bij veel records kunt u via de knop 'volgende rijen' de volgende rijen met records laten zien.

Via de knop 'toon lege rubrieken' kunt u kiezen of alle rubrieken worden getoond, of enkel de gevulde rubrieken.

Via de knop 'kolom' kunt u het weergavevenster van de details aanpassen naar een kolomopmaak, om leesbaarheid te vergroten.

Via 'klembord' kunt u de informatie kopiëren naar het klembord en via 'verwijder' kunt u een autorisatiegroep verwijderen (indien u de rechten hiertoe heeft).



5.4 Autorisatie user-groepen

In het tabblad 'Autorisatie user-groepen' is het mogelijk om autorisatie te onderhouden voor gebruikers, zodat alle daaronder vallende gebruikers dezelfde autorisatie krijgen.

5.4.1 Zoeken

U kunt zoeken op 'gebruiker' en op 'autorisatie groep'. Het is mogelijk om in de zoekterm gebruik te maken van het %-teken, waardoor u bijvoorbeeld alle autorisatiegroepen beginnend met een bepaalde letter zoekt ('%A').

5.4.2 Sortering

Eventueel kunt u nog een sortering opgeven. In dit geval kan er gesorteerd worden op 'gebruiker' en op 'autorisatiegroep':

emouden autorisatie	
selectiecriteria	
gebruiker	
autorisatie groep	
sortering	
gebruiker	
gebruiker gebruiker	

5.4.3 Begrensd

Via de schuifbalk 'begrensd' kunt u uw selectiecriteria verfijnen. Zo zou u in dit voorbeeld autorisatiegroepen kunnen begrenzen op alfabet. Dus enkel groepen waarvan de naam met een bepaalde letter begint o.i.d.

5.4.4 Zoek

Via de knop 'zoek' worden resultaten getoond. Die worden in het scherm onder de zoekbalk getoond.

gebruiker	autoristatie groep
	archiaf.teststructuur solite
TESTLOKAAL2FA	archief-teststructuur_sqlite
TESTLOKAAL2FA	myexports-all
Test	archief-decade
admin@myexports.nl	admin-all
admin@myexports.nl	monitor-all
admin@myexports.nl	mydashboards-all
admin@myexports.nl	myexports-all
cn=read-only-admin,dc=example,dc=com	myexports-all
einstein	archief-accommodaties
einstein	archief-all
einstein	archief-archief
einstein	archief-cbb



5.4.5 De resultaten

Onder 'autorisatie user-groepen' zijn geen gerelateerde gegevens.

5.4.6 Toon details

Bij ieder overzichtsscherm is er ook een detailschperm te openen, via 'toon details'. Daar kunt u op klikken.

TOON DETAILS	VOLGENDE RIJEN	🛑 toon lege rubrieken	🛑 kolom	->KLEMBORD

Bij het aanvinken van 'toon details' krijgt u alle mogelijke details te zien.

Bij veel records kunt u via de knop 'volgende rijen' de volgende rijen met records laten zien.

Via de knop 'toon lege rubrieken' kunt u kiezen of alle rubrieken worden getoond, of enkel de gevulde rubrieken.

Via de knop 'kolom' kunt u het weergavevenster van de details aanpassen naar een kolomopmaak, om leesbaarheid te vergroten.

Via 'klembord' kunt u de informatie kopiëren naar het klembord.



5.5 Medewerker

In het tabblad 'Medewerker' is het mogelijk om medewerkers te onderhouden, bijvoorbeeld toe te voegen of te verwijderen.

U hoeft alleen maar Medewerkers toe te voegen bij het koppelen van de medewerkers aan MyExports Raadplegen. Als gebruikers alleen de admin-functionaliteit nodig hebben of een archief moeten kunnen raadplegen dan is toevoegen Gebruiker al voldoende en hoeft de gebruiker niet ook nog als Medewerker opgevoerd te worden.

5.5.1 Zoeken

U kunt zoeken op 'naam', 'afdeling', 'functie' of 'nr' (nummer) van de medewerker. Het is mogelijk om in de zoekterm gebruik te maken van het %-teken, waardoor u bijvoorbeeld alle medewerkers beginnend met een bepaalde letter zoekt ('%A').

5.5.2 Sortering

Eventueel kunt u nog een sortering opgeven. In dit geval kan er gesorteerd worden op 'naam' en op 'mdwnummer' (medewerkersnummer):

nderhouden medew	erker (manager)			
(selectiecriteria) naam %a	afdeling	functie	nr	
sortering				
naam	2			1 -
mdwnummer				

5.5.3 Begrensd

Via de schuifbalk 'begrensd' kunt u uw selectiecriteria verfijnen. Zo zou u in dit voorbeeld autorisatiegroepen kunnen begrenzen op alfabet. Dus enkel groepen waarvan de naam met een bepaalde letter begint o.i.d.

5.5.4 Zoek

Via de knop 'zoek' worden resultaten getoond. Die worden in het scherm onder de zoekbalk getoond.

gebruiker	autoristatie groep	rapporten
	myexports-all	
Datingation	myexports-all	
Effective Control of C	myexports-all	
Richgenrin .	archief-all	
Riderati	mydashboards-thema	
No. And No. of Concession, Name of Concession,	myexports-all	
Rendshiper .	myexports-all	
TERLIKAN,	archief-teststructuur_sqlite	
THE REAL PROPERTY OF THE PROPE	archief-teststructuur_solite	
TER DOALDR.	myexports-all	
advergence of the second se	admin-all	
A distance in the second se	monitor-all	
whether an and the second se	mydaebboarde-all	



5.5.5 De resultaten

Onder 'medewerker' worden gerelateerde gegevens getoond, namelijk 'gebruiker (server)' en 'rapporten'. Deze relaties zijn via het vinkje rechtsonder te openen en te sluiten:

gebruiker (server)				^
id	naam	_	email	
6	MyExports		MyExports	1
TOON DETAILS	VOLGENDE RIJEN toon lege rubrieken	► kolom ->KLEMBORD		

5.5.6 Toon details

Bij ieder overzichtsscherm is er ook een detailscherm te openen, via 'toon details'. Daar kunt u op klikken.

TOON DETAILS	VOLGENDE RIJEN	🌗 toon lege rubrieken	🛑 kolom	->KLEMBORD	WIJZIG MEDEWERKER	VERWIJDER MEDEWERKER

Bij het aanvinken van 'toon details' krijgt u alle mogelijke details te zien.

Bij veel records kunt u via de knop 'volgende rijen' de volgende rijen met records laten zien.

Via de knop 'toon lege rubrieken' kunt u kiezen of alle rubrieken worden getoond, of enkel de gevulde rubrieken.

Via de knop 'kolom' kunt u het weergavevenster van de details aanpassen naar een kolomopmaak, om leesbaarheid te vergroten.

Via 'klembord' kunt u de informatie kopiëren naar het klembord.

Via 'wijzig medewerker' kunt u een medewerker wijzigen (indien u de rechten hiertoe heeft).

Via 'verwijder medewerker' kunt u een medewerker verwijderen (indien u de rechten hiertoe heeft).

5.5.7 Toevoegen medewerker

Nieuwe medewerkers voor MyExports raadplegen kunnen als volgt toegevoegd worden.

Belangrijk is dat u exact dezelfde naam gebruikt voor een medewerker als voor een gebruiker.

Onthoud de naam van de gebruiker, bijvoorbeeld: 'Test_MyExports'.



EK begrensd WIS	VOEG TOE	
orts-web gebruikers		
gebruiker	laatste login	secret key
Claudia	2021-04-09T11:56:13.362+02:00	
Gebruiker	2020-11-03T11:15:37.999+01:00	
Infradax	2021-12-03T13:49:15.432+01:00	D70D5B2ZZAQR2PPD
MvExports	2019-01-04T18:57:22.626+01:00	
Raadpleger	2020-11-03T11:14:49.411+01:00	
Raadpleger TESTLOKAAL	2020-11-03T11:14:49.411+01:00 2021-10-04T14:46:01.865+02:00	
Radpleger TESTLOKAAL TESTLOKAAL2FA	2020-11-03T11:14:49.411+01:00 2021-10-04T14:46:01.865+02:00 2021-10-04T14:54:25.984+02:00	7EV73YH2ATW7ANZM
Raadpleger TESTLOKAAL TESTLOKAAL2FA Test	2020-11-03T11:14:49.4114-01-06 2021-10-04T14:46:01.865+02:00 2021-10-04T14:54:25.984+02:00 2022-07-21T10:08:29.844+02:00	7FV73YH2ATW7ANZM
Raadpleger TESTLOKAAL TESTLOKAAL2FA Test Test MyExports	2020-11-03T1111449,411-01-06 2021-16-04T1454051865402.00 2021-10-04T145425.984+02.00 2022-07-21T10.0829,964+02.00 2022-09-281993714.910+02.00	7FV73YH2ATW7ANZM
Raadpleger TESTLOKAAL TESTLOKAAL2FA Test Test Test MyExports admin@wexports.nl	2020-11-03T1111449,411-91-06 2021-10-04T1446.01.865+02:00 2021-10-04T145425.984402:00 2022-07-21T10.08:29.84402:00 2022-09-28T093714,910+02:00 2019-09-03T16.33:42.206+02:00	7Fv73yH2ATW7ANZM
Raadpleger TESTLOKAAL TESTLOKAAL2FA Test Test_MyExports admin@myexports.nl cn=read-only-admin.dc=example.dc=com	2020-11-03T1111449,411-01-06 2021-16-04T14540216540200 2021-10-04T145425984402200 2022-07-21T100829.844402200 2022-09-281093714,91040200 2019-09-03T163342,20640200 2018-12-181721035.56540100	7FV73YH2ATW7ANZM
Raadpleger TESTLOKAAL TESTLOKAAL2FA Test Test_MySports admin@myexports.nl cn=read-only-admin,dc=example,dc=com einstein	2020-11-03T1111449,411-01-06 2021-10-04T1450518650200 20221-10-04T145425.984+02:00 2022-07-21T10:08:29,844+02:00 2022-09-281093714 491402:00 2019-09-03T16:33:42,206+02:00 2019-09-29T13:36:43,941+02:00	7FV73YH2ATW7ANZM
Raadpleger TESTLOKAAL TESTLOKAAL2FA Test Test Test MyExports admin@myexports.nl cn=read-only-admin,dc=example,dc=com einstein monitor@myexports.nl	2020-11-03T1111449,411-91-06 2021-10-04T14/4.6(1).865+02:00 2021-10-04T14/54/25.984402:00 2022-07-21T10:08:29.844402:00 2022-09-28109/3714.910+02:00 2019-09-03T16/33/42.206+02:00 2018-12-18T12:10:35.565+01:00 2019-08-29T13:36/43.941+02:00	7Fv73yH2ATW7ANZM

Klik op voeg toe:

derhouden medewerker (manager)		
selectiecriteria			
naam	afdeling	functie	
nr			
sortering			
naam			~
ZOEK begrensd WIS			VOEG TOE

Dan verschijnt een nieuw scherm:

(toevoegen medewerker)				×
naam medewerker	afdeling	functie		
kopieer rapporten naar	medewerker			>
neem rapporten van me	edewerker over			<
medewerker-id		afdeling		
voeg rapporten toe		+		
		MyExports		
			VOEG TOE	ANNULEER

In dit scherm kunt u een medewerker toevoegen en een afdeling en functie invoeren. Verder koppelt u de medewerker aan de gebruiker. En u voegt minimaal één rapport toe.



toevoegen medewerker				×
naam medewerker Test_MyExports	afdeling ICt	^{functie} Beheerder		
kopieer rapporten naa	ar medewerker			>
neem rapporten van r	nedewerker over			<
medewerker-id		atdeling		
voeg rapporten toe		+		
		MyExports		
			VOEG TOE	ANNULEER

Geef allereerst de naam in van de medewerker. Neem hierbij exact dezelfde naam over als ingegeven bij gebruiker, in dit voorbeeld: 'Test_MyExports'.

Vul een afdeling in en vul een functie in.

Als u de functie 'Beheerder' invult, dan krijgt deze medewerker autorisatie voor alle rapporten van MyExports.

Voor alle andere functienamen geldt dat u individuele rapporten moet toekennen aan de betreffende gebruiker.

Via de nachtelijke batch (ETL) worden de rapportautorisaties voor de beheerders aangemaakt.

Klik nu op medewerker-id en typ de naam van de gebruiker in:

	ICt	Beheerder	
kopieer rapporten naa	ar medewerker		>
neem rapporten van r medewerker-id	nedewerker over		<
Tes		afdeling	
Test Test_MyExports	- In)	

Kies de naam 'Test_MyExports'.



naam medewerker	afdeling	functie		
Test_MyExports	Ict	Beheerder		
kopieer rapporten naa	ar medewerker			>
neem rapporten van r medewerker-id	nedewerker over			<
Test_MyExports		aideling		
voeg rapporten toe		LDA +		
		MyExports		
			VOEG TOE	ANNULEER

Koppel vervolgens minimaal één rapport. In een volgende paragraaf wordt uitgelegd hoe u meerdere rapporten kunt koppelen en kopiëren van bestaande gebruikers.

Bijvoorbeeld: rapport nummer 59. Klik op 'voeg rapporten toe' en typ in '59: over'.

naam medewerker	afdeling	fun	ctie	
Test_MyExports	Ict	Be	heerder	
kopieer rapporten n	aar medewerker			>
neem rapporten var medewerker-id	n medewerker over			<
Test_MyExports		afdeling		
59: over	T	+		

Selecteer 59.



naam medewerker	afdeling	functie		
Test_MyExports	Ict	Beheerder	r	
kopieer rapporten naa	ar medewerker			>
neem rapporten van r medewerker-id	nedewerker over			<
Test_MyExports		afdeling		
59: overzicht huidige	rapportages in myex	(ports +		
		MyExports		
			VOEG TOF	

Voeg toe. Klik 'Zoek'.

	naam	mdwid	afdeling
1000	admin@myexports.nl	admin@myexports.nl	Beheer
7	einstein	einstein	LDAP
4	Gebruiker	Gebruiker	Beheer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3	Infradax	Infradax	MyExports
1	MyExports Beheerder	MyExports	MyExports
2	MyExports Raadpleger	Raadpleger	MyExports
10	TESTLOKAAL2FA	TESTLOKAAL2FA	Beheer
1002	Test_MyExports	Test_MyExports	Ict
1001	testmyexports	testmyexpports	ICT
OON DETAILS VOLG	ENDE RIJEN on lege rubriek	en o kolom ->KLEMB	RD WIJZIG MEDEWERKER VERWIJDER MEDEWERKER
roon DETAILS VOLG	ENDE RIJEN () toon lege rubriek	en 🌔 kolom ->KLEMB	RD WIJZIG MEDEWERKER VERWIJDER MEDEWERKER
roon DETAILS VOLG	ENDE RIJEN 💿 toon lege rubriek	en 🌒 kolomKLEMB	

Op deze manier is de medewerker (met gekozen rapport) toegevoegd. Via de nachtelijke batch worden de rapporten geautoriseerd.

5.5.8 Wijzigen medewerker

Selecteer in het beginscherm van 'myexports-web medewerker' de medewerker waarvan u de gegevens wilt wijzigen (bijv. 'en bloc rapporten toevoegen') en klik dan op 'wijzig medewerker'. Dan verschijnt een nieuw scherm:



wijzigen medewerker					×
naam medewerker	afdeling	functie	mdwnummer		
Test_MyExports	Ict	Beheerder	1002		- 11
kopieer rapporten n	aar medewerker	aldeling		>	÷
neem rapporten van medewerker-id	medewerker over	Beheer		<	-
			WIJZIG	ANNUL	EER

U kunt nu rapporten van een andere medewerker overnemen. Klik hiervoor op 'neem rapporten van medewerker' over.

Typ`	TEST'.			
	wijzigen medewerker			×
	kopieer rapporten naar medewerker		>	
Ξ.	TEST		<	
	TESTLOKAAL2FA			- 11
orts	Test_MyExports	حالس		-
		WIJZIG	ANNUL	EER
	Intradax	MyExports		

In dit geval wordt er een overname gedaan van de rapporten van TESTLOKAAL2FA.

wijzigen medewerker				×
kopieer rapporten naar medewerker			>	
TESTLOKAAL2FA			<	
Test_MyExports	ofdolmo			
voed rapporten toe	Behrer			
		WIJZIG	ANNUL	.EE

Klik op

en er verschijnt een melding.

wijzigen medewerker		,	
kopieer rapporten r	aar medewerker	>	-
TESTLOKAAL2FA medewerker-id Test_MyExports	neem rapporten over van TESTLOKAAL2FA	<	
voed rannorten toe	+ WIJZIG	ANNULEE	R
Intrada	X MYEXDOITS		



Nu zijn de rapporten overgenomen.

wijzigen medewerker	×
1:element autorisatie per profiel	
2:elementen per groep	
Quashruikta aslastiamethadas Georgiae	WIJZIG ANNULEER

Bevestig nogmaals met 'WIJZIG'. De rapporten zijn overgenomen.

Zo is het ook mogelijk om vanuit een geselecteerde medewerker rapporten te kopiëren naar een andere medewerker.

Selecteer bijvoorbeeld 'Gebruiker' en klik op 'Wijzig medewerker'.

Typ nu de naam 'Test_MyExports' in bij 'kopieer rapporten naar medewerker'. Klik op > en de rapporten worden overgenomen. Bevestig met 'WIJZIG'.

5.5.9 Verwijderen medewerkers

Het is ook mogelijk om medewerkers te verwijderen. Selecteer 'medewerker' en klik 'verwijder medewerker'.

	MvExports	
.2FA	verwijder medewerker?	
rts rts	Infradax	
	JANEE	

Klik op 'Ja' en de medewerker is verwijderd.

5.6 **Databases**

0	systeem	ondernouden data
0	autorisatie	gebruikers
÷	filter archieven	autorisatie groepen
tĻ	importeren	autorisatie user-groepen
	manager	medewerker
		databases



Ga naar autorisatie en dan databases

MENU ADMIN	onderhouden databases datawarehouse			
	(selecticutteria) database ectief			
	driver	E	_	
	20EK Degrensd WIS		<u>~</u>]	
	databases	K	_	_
	database	actief cor	nnectie	driver

Zoek

itabase	es			
	database	actief	connectie	driver
	ADRESSEN EN	Y	jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:DBORA	oracle.jdbc.OracleDriver
	AFOLUS	v		
	ALLEGRO	Y	idbc:sqlserver://s2228p;databasename=db06;username=db0	com microsoft salserver idbc SQI ServerDriver
	ARCHIEF CBB	Y	idbc:sqlite:D:\MvExports_Archief\CBB\mvexports_archief_cbb.db	ora salite JDBC
	ARCHIEF CIN	Y	idbc:sqlite:D:\MvExports Archief\CIN\mvexports archief cin.db	ora.salite.JDBC
	ARCHIEF CKD	Y	idbc:sqlite:D:\MvExports Archief\CKD\mvexports archief ckd.db	ora.sqlite.JDBC
	ARCHIEF CMD	Y	idbc:sqlite:D:\MvExports_Archief\CMD\mvexports_archief_cmd.db	org.sqlite.JDBC
	ARCHIEF CODA	Y	jdbc:sqlite:D:\MyExports_Archief\CODA\myexports_archief_coda.db	org.sqlite.JDBC
	ARCHIEF DECADE	Y	idbc:sqlite:D:\MvExports_Archief\DECADE\mvexports_archief_decade.db	org.sqlite.JDBC
	ARCHIEF DIMPACT	Y	jdbc:sqlite:D:\MyExports_Archief\DIMPACT\myexports_archief_dimpact.db	org.sqlite.JDBC
	ARCHIEF EXXELLENCE	Y	jdbc:sqlite:D:\MyExports_Archief\EXXELLENCE\myexports_archief_exxellence.db	org.sqlite.JDBC
	ARCHIEF EILETRAK	V	idhc:solite:D:\MvEvnorts_Archief\Ell_ETRAK\mvevnorts_archief_Ell_ETRAK.dh	ora salite IDBC
el rijen: 71 FOON I	DETAILS VOLGENDE RIJEN		toon lege rubrieken 🚺 kolom ->KLEMBORD TEST CONNECTIE WIJZI	S DATABASE

Bijvoorbeeld database AEOLUS - WIJZIG DATABASE:

wijzigen database			×
AEOLUS	idz rudouka Tl		com.ibm.es400
actief			
Y connectie			
driver class			
-jdbororaclerthin @localhootr	1521:DBORA		
jdbc:oracle:thin:@localhost:			
gebruiker	1521:DBORA		
wachtwoord			
TOON WACHTWOORD			



Actief	Y of N
DB Schema	Schemanaam in database
Database	Databasenaam
Driver class	Oracle: oracle.jdbc.OracleDriver Sqlserver: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver iSeries: com.ibm.as400.access.AS4001DBCDriver
	Postgresql: org.postgresql.Driver SAP maxdb: com.sap.dbtech.jdbc.DriverSapDB
Driver jar	Oracle: ojdbc6.jar Sqlserver: sqljdbc4-2.0.jar Sqlite: sqlite-jdbc-3.8.7.jar ISeries: jt400_V5R3.jar Postgresql: postgresql-42.2.18.jre7.jar SAP maxdb: sapdbc.jar
Connectie	Voorbeeld: jdbc:oracle:thin:@ <mark>servernaam:1521:SID</mark>
Gebruiker	User met voldoende (lees)rechten
wachtwoord	Password van de user

5.7 Configuraties

Ga naar autorisatie en dan configuratie. Hier kunt u rapporten importeren via op de browser klaargezette rapportconfiguraties.

Vul de gewenste selectiecriteria in en druk op 'zoek'.

				latum instal	llatie						
werkingsdatum			со	nfiguratie				_			
ering											
tum installatie									~]	
DEK 🗩 b	egrensd	WIS									
iraties											
iraties											
id	datum installatie	verwerkingsdatum	configuratie		2			=	=	=	
id nieuwrappo	datum installatie 181342	verwerkingsdatum 20231003 080958	configuratie naam=Ophalen 3 r volgende_uitvoerin medewerkerm=10	nedewerkers g=16-12-202 00 sql=selec	s met variabele 22 brondatabas 3t mdwnaam fro	contracten databa ie=43 vergelijkingso m ###SCHEMA##	se=42 trefwoord=n latabase= gebied= # salaristabel whe	nedewerker type_⊔it datawarehouse gen e variabel = ℃	voer=xlsx herhaling naaktvoor=gemeen	g=altijd Itenaam	
id nieuwrappo wijzigrappo	datum installatie 181342 t 20221216 181342 t 20221216 181367	verwerkingsdatum 20231003 080958 20230928 123952	configuratie naam-Ophalen 3 n volgende_utivoerin rapportnummer=1 herhaling=atijd vo	nedewerkers g=16-12-20 00 sql=selec 00002 naam Igende_uitvo 01 sql=selec	s met variabele 22 brondatabas 31 mdvnaam fro 1=Ophalen med bering=16-12-20 14 mdvnaam fro	contracten databas e=43 vergelijkings ###SCHEMA## ewerkers met varia 22 brondatabase=- m###SCHEMA##	e=42 trefwoord=n latabase: gebied # salaristabel whe bele contracten da 33 vergelijkingsda # salaristabelen v	nedewerker type_uit datawarchouse ger re variabel = JT tabase=42 trefwoor abase= gebied=dat /here variabel = J	voer-xisx herhaling naaktvoor-gemeen d=medewerker typ awarehouse gemaa	g=altijd Itenaam e_uitvoer=xlsx aktvoor=gemeentena	am
id nieuwrappo wijzigrappor	datum installatie 120221216 181342 t 20221216 181367 t 20221216 181368	verwerkingsdatum 20231003 080958 320230928 123952 320230928 123333	configuratie naam-Ophalen 3 n volgende, uitvoetin medeverkerne 10 medeverkerne 10 medeverkerne 10 medeverkerne 10 medeverkerne 10	nedewerkers g=16-12-202 00 sql=selec 00002 naam gende_uitvo 13 sql=selec 00002 naam gende_uitvo 13 sql=selec	s met variabele 22 brondatabas 21 mdwnaam fro =Ophalen med bering=16-12-20 21 mdwnaam fro =Ophalen alle r =Ophalen alle r =Ophalen alle r	contracten databas e-43 vergelijkings m ###SCHENA## ze brondatabase= m ###SCHENA# 122 brondatabase= 122 brondatabase= m###SCHENA#	e=42 trefwoord=n fatabase= gebied #.safaristabel whe de contracten da 43 vergelijkingsdat 43 vergelijkingsdat 43 vergelijkingsdat +.safaristabellen v	nedewerker type_uit datawarchouse.ger wartabel = JJ tabase= gebied-dat shere variabel = JJ database= gebied-dat here variabel = JJ	voerskax herhaling naaktvoer-gemeen d=medewerker typy warehouse gemaa woord=medewerker warehouse gemaa	g=altijd Henaam e_uitvoer=xlsx e_uitvoer=smeentena gloep type_uitvoer=xl sktvoor=gemeentena	am sx am
id nieuwrappo wijzigrappo nieuwrappo	datum installatie t 20221216 181342 t 20221216 181367 t 20221216 181368 t 20221217 181342	verwerkingsdatum 20231003 080958 3 20230928 123952 3 20230928 132333 2 20230914 121040	configuratie naam-Ophalen 3 r volgende_utvoerin medeverkemr=10 rapportnummer=1 herhaling=altijd vo medeverkemr=10 medeverkemr=10 medeverkemr=10 medeverkemr=10	nedewerker g=16-12-20/ 00 sql=selec 00002 naam Igende_uitvo 11 sql=selec 00002 naam Igende_uitvo 11 sql=selec nedewerkers g=16-12-20/ 01 sql=selec	s met variabele 22 brondetabas 1=Ophalen med 9ering=16-12-20 1=Ophalen aller 1=Ophalen aller 1	contracten databa e-43 verpelijkinger ###SCHEMA# werkers met varia ###SCHEMA# m###SCHEMA# m###SCHEMA# ###SCHEMA# ###SCHEMA#	e 42 trefwoord -n latabase-gebied # salaristabel whe sele contracten da # salaristabellen v ariabele contracte # salaristabellen v e=42 trefwoord=n latabase-gebied # salaristabel whe	nedewerker type, uit datawarehouse get revariabel = J tabase-42 trefwoor here variabel = J database-gebied-dat here variabel = J datawarehouse gen evariabel = J	voer-xlsx herhaling naaktvoor-gemeen demedewerker typa awarehouse gemaa voord=medewerke warehouse gemaa voor=xlsx herhaling naaktvoor=gemeen	g=altijd Itenaam aktivoor=slax aktivoor=gemeentena rjoep type_uitvoer=si aktivoor=gemeentena g=altijd g=altijd	am sx am


6

Logs archieven

Bij 'logs archieven' kun je nagaan wat er precies is opgevraagd in een specifiek archief. Er kan hier gedetailleerde informatie betreffende een aanvraag in een database, worden bekeken.

Er kan geselecteerd worden op tijd, gebruiker, soort en inhoud en gesorteerd op tijd, gebruiker en soort.

Een loggingsoverzicht kan worden gedownload, er kunnen details worden bekeken, informatie kan op het klembord worden geplaatst etc.

ging-archieven					
selectiecriteria					
tijd E					
gebruiker		e			
soort		e			
inhoud		e			
sortering					
ZOEK begrensd WIS DOWNLOAD					
	_		_	_	
joing-archiet					
tijd	gebruiker		soort	inhoud	



7

Importeren

Via de importfunctie kunt u door ons klaargezette definities importeren voor (nieuwe) rapporten, tabellen of databases via 'importeren'. U kunt ook zelf eigen gemaakte rapporten toevoegen en wijzigen, via 'toevoegen rapport' en 'wijzigen rapport'.



7.1 Importeren rapportdefinitie

Via het tabblad importeren kunt u zelf een tekstfile importeren. U plakt de tekstfile in de daarvoor bestemde ruimte, importeert deze en dan krijgt u de extra rapportage. U kunt ook een definitie van een tabel importeren, die u toevoegt aan het gegevensmagazijn. Na enkele minuten (na verwerking door de myexports service) kunt u het rapport meenemen in de admin-functies, zoals de autorisatiefuncties en de managersfuncties.

(importeren)		×
import		
	ANNULEER	IMPORTEER

Voorbeeld import 1052.

U krijgt een dfn-file (dfb1052,txt) van rapport 1052 met bijv. onderstaande inhoud:



📔 E:\Dr	opbox\Werkomgeving\MyExports_Basis\dfn\Dfn1052.txt - Notepad++ - 🛛 🗙
Bestand	Bewerken Zoeken Beeld Tekenset Syntaxis Instellingen Gereedschappen Macro Uitvoeren Plugins Vensters ? 🛛 + 🔻 🗙
🕞 占 I	= • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
🔚 nieuw	1 🔀 🔚 Dfn1052.txt 🗵
1	-idnr:rpt1052
2	-datuminstal:20221017 090304
3	-cfg:
4	ins
5	hLpR7cGecLkVpXcYr97zjYwMkTPyw0dbunLc43L7beeMa6U4pv2jmnyTHpQ6454k+Ofj/FXsDxSW
6	02AAo1BY17bBF4TYEzqU/hlc8+ARVehdFTHPz7/DoLbBF4TYEzqUqULe1CSAHrGsI4Xw1sw1mHMO
7	JVg/BN/VL4YIPfr1BHvTr5Rrx6fe910VMc/Pv80gcXdECiIke2K7PWji93tJd2EjBS8Xk7V/rC0F
8	8NbMNZhxHPiNyS0817ctJa/pOuHL+pWpZT0r5R/gDujZKls0onUrmK6KTiBzld1r+WxXrpNxd00K
9	IIR7YpHxr/dxHoHq4wbJqj3wbNusI4Xw1sw1mHS/d/i9DxfqxyTM9i9mffpmTwoW00b1THF3RAoi
10	JHtir8TCt/4M/eigZgE3SD1WbsgSr41BinbVhryUUufxygOZzX99ArTIJgrRHTPP2/KgrCOF8NbM
11	NZiOthiAYOqJ5++ZObGqibx6t1eIUTnIX15xd00KIiR7Yih83EJkS8PnPfv3TBf0m0ErMb4KxBtA
12	0GM7bonumH0INU+JWaM/5u1zL0005d7twcF7flyiYF6Vc/TdfwviZYcPizOb2++acdfGP3HmmiVa
13	wgpPKrz6xsPrlpk+f8CYMBCRa69GrgrFKzIeCsOb0ECGiuBEV5A5u5e500vuTanarCOF8NbMNZge
14	L1TcViFi3DzS0ZJzY3sGr512rHB2rUMrMh4KxBtAOAhtbFDDcgIIvpKviUGOdtVdBRiSInI+TYTM
15	OGXXdHMBvpKviUGOdtWf010E62YwWcg40FkPw9iUN0Suiit80k4rMh4KxBtA0125WhP/ACJOAuAU
16	wx/51/us14Xw1sw1mK1vexvvhn103dMhCC60/TDKkg+NOY521VHvEw9aG71LE09DFC0rDCsdxjbW
17	nn/offMFaNz61S250Rewhg0k.Joyi2gIlgYMknKoS7i6Y0gvvvv.HKsb2aLsfs3hthlinPnThTakkFv
18	bPropekmD+FzFOI518pDNvijiwBz4TbMVvcOVbVTSmFZC7cJWw60cYirC9a066xwZuZ7cDFwm6wjI
19	F7VfiFvrifv0668W+94jcG9IcM2WIKLyUVbKnO5ObkRZ/ALGHTIfVvivitLuO2610V2A/wILu
20	408/70HkaIMJ57Sea0dSgcsiX7Vfg+rBGzwB8AX0iANP4bXgTo16a7bbJacX5uAscfH2/nBSDva
21	merk63EwW2UDrc8VOgUHmc0UOHD8EmV2zXVV2GUHM32cDVv7ilV1kG9iuf32crUMN4HBZVDg3
22	hthin by thight kike who made and the second state of the second s
22	SolumfbarfyrtBmSnugoSwg9arWEystabw21/eKOrOHSyBORdCb12aKcHW4k3rn1CGNY1FiLon
24	TypeWD9Mb9++++ACT.8BasKiiy4d5y2THabagu5VKabyE0wDNMIM17YzoKClgo2YFFb/ChowDnMCNH5SP
25	List dommer the / Dbt 6 Ckm st xwy 5 Cd i ty Dy W8 od FO. Is 5 i VK Fm DZ 26 A Lmd XW5 / 7 D / a / x 2 0 x k0 DD SS 66
26	TILLY Mi pO9510+60210+rogyzkWdyy1aeBog00gLM29f5Wm1bOFijeDYmW7kiXV2bpYgy28Yd
27	z z ulta Znaudh 10m i UBan 0 BC o EM1 D + 286 zmr o HDY 24 = 1 uM o VAVI. D / m TM z znan MOSt CB e y z Semene D
28	WyOld May ZOO C & Dery Gevesta NOI n3 ty / 1 Zo1 C W fa 31 ty F how F hUM / Z X8 n z HUM 2 K C f zy c X B B W
20	A WOOTHER AND A REAL A
30	
31	upu
32	mb/resechivna/nasyrppshild/gy/weevs/gaschiv/mys/unimigroacbreve/optimes/g
22	
34	
25	
26	
27	
20	
30	constant oppring the set of the structure of the structur
40	work (boby) BASYCCIW/DAGAYDACKTCHUBACKOOON(WISIGSUXTODOLUMTCTOT)
40	
42	gwiitiighushustussoineauagonuvas, u, isbaigayinsismiiuuunnewoongrafisoarnijriwore ch5rachfracm5rac7mVCaybuwBCallalan)2C3Pioo1vuafia1cwfa3iiuvavdrojita3w0bura
12	ui LCANANIMERS + 56031 i 2di Abd / I DESDAWERS KESCA IDESCAN III 701 200 + CZEDNCAN EN COMUNCA
4.5	uttoval jilo cobool j2ultar/ LDKorxvksprroGCOrkSoxHou j/Kl2vxcCARNG4WEySSOTXHG+
44	MINTOROBILE OUTOBOOMICYUWOO / MACHODIAWS/ CCWBECCOUSS/ CCWCTTPSAUOTISDLOUHHREWSYCL
45	Y24WESTINGINIGSISFINGULUSENINGIODITGV224DFVGEISDINAIXIZMESGOBSINDMSX4Q+1+9P
	Y4 v
Normal te	xt file length : 4.804 lines : 66 Ln : 1 Col : 1 Pos : 1 Windows (CR LF) UTF-8 INS

U start de Admin van myexports: <u>https://myexports:1443/admin</u>



← →	e c	🗘 🗎 my	expo	orts:1443/ad	lmin		
	MyE	ports browser		Gemeenten		Els	D
	MEN	JADMIN	=				
	Ð	beheer					
	θ	autorisatie					
	Ŧ	filter archieve	n				
	Q	raadplegen					
	t↓	importeren					
		manager	 				

Klik importeren

importeren
import
IMPORTEER
\searrow

Kopieer de inhoud van dfn1052.txt in het veld import:

	importeren		
MENU ADMIN	ſ import-	1	
	-idnr:rpt1052		
	-datuminstal:2022101/090304		
	-c.g.		
	hLpR7cGecLkVpXcYr97zjYwMkTPyw0dbunLc43L7beeMa6U4pv2jmnyTHpQ6454k+0fj/ <u>FXsDxSW</u> Q2AAo1BYl7bBF4TYEzgU/hlc8+ARVehdFTHPz7/DoLbBF4TYEzgUgULe1CSAHrGsI4Xw1sw1mHMO JVg/BN/VL4YIPfr1BHvTr5Rrx6fe910VMc/Pv80gcXdECilke2K7PWji93LJd2EjBS8Xk7V/ <u>rCOF</u> 8NbMNZhxHPINySQ8l7ctJa/pOuHL+pWpZT0r5R/gDujZKIS0onUrmK6KTiBzld1r+WxXrpNxd0QK		
	IMPORTEER		

Klik dan op IMPORTEER. Sluit functie af. Na enkele minuten is het rapport toegevoegd.

7.2 Importeren tabeldefinitie

Werkt op dezelfde wijze als het rapport. Een tabeldefinitie ziet er echter als volgt uit:



🔚 Voorbee	IdImportRapport.txt 🗵 🔚 Dfn10.txt 🗵 🔚 Tbl_fms_gba3rep.txt 🗵
1	-idnr:db016t010
2	-datuminstal 20221215 181156
3	-cfg:
4	ins
5	hLpR7cGecLkVpXcYr97cjYcMkTPyw0dbunLc43L7beeMa6U4pv2jmnyTHpQ6454kok2HRZR6VUGe
6	2ysY65LaLraBSBgySkqhlH7h5DvtRE+4FHdSbKm37xXWjb0SPCRYlH7hsDvtRE+sDglrFAsR04+w
7	R3XVE0+VWzzcrijYMmSVMsWN18zkAYLOjepWLt20yYQiibaXMcEyX1dAqFGdtZR+4bA77URPS1kt
8	05gtq/f6+idGdSp2MkKyuA8IK8u9MaJySLxrXFevdGk87ueWaV49fqlGGbQ6H+dH1IM4TfQxonJI
9	vGtcV690aTzu55ZpB7I+oU2Jgdcf50fUgzhN9DGicki8a1xXr3RpP07nlmnsfm47x+PaUg+PNCHb
10	76BxlH7hsDvtRE9Jp/I6plDo0Wbi7XeULdiV+pWpZT0r5R+VMsWNf8zkAd2VQ6DHVj5LbUz8rEIJ
11	1T4SO4ARSzoqOZR+4bA77URPZvHEajQTh0HPjFgRk7Pj4tBPZ4W3S5MnlH7hsDvtRE9KWS3TmC2r
12	9y5/ZtS9pXGH0E9nhbdLkyeUfuGwO+1ET1d1q/FFf81GFbSaZFtLf4xXX7J90a7tCDna2¶mnzrqw
13	lH7hsDvtRE9XdavxRX/NRq/E10ZzMaxMvgLgGdqNP6IxonJIvGtcV690aTzu55Zps2i7R#Oce1Io
14	1IXGwD1wNGiYE0vKTa/WMaJySLxrXFevdGk87ueWabNou0QDnHtSw6rMYy55wnw52tvJp866sJR+

Db en t wijst op een tabeldefinitie.

7.3 Importeren databasedefinitie

Werkt op dezelfde wijze als het rapport. Een databasedefinitie ziet er echter als volgt uit: prbeeldImportRapport.txt 🛛 📄 Dfn10.txt 🕰 🔚 Tbl_fms_gba3rep.txt 🛛 📄 Dtb_CIVISION MIDDELEN.txt 🔀

eel	dimportRapport.txt 🗵 🔚 Dfn 10.txt 🗵 🔚 Tbl_fms_gba3rep.txt 🗵 🔚 Dtb_CIVISION MIDDELEN.txt 🗵
	-idnr:dtb010
	-datuminstal:20221215 180407
	-cfg:
	ins
	hLpR7cGecLkVpXcYr97cjYwMkTPyw0dbunLc43L7beeMa6U4pv2jm¶yTHj
	zNWrUEMeOo/xg3R1etmSf2o29706Nbn7BzXEBuj6671HNtrpqKEwF#5nq
	zuZLvMJ6p5JtqGLhqTqP8YN0dXrZksPNvtDPlIdv0XUyXJm929CVz6Bty1
	IVokyZNj3gakt2BMkPno7s6DN3lQR9FWDKReRml2iKFuDR9ZXqa7mXyTC!
	lns hLpR7cGecLkVpXcYr97zjYwMkTPyw0dbunLc43L7beeMa6U4pv2jm ZNWrUEMeOo/xg3R1etmsf2o29706Nbn7BzXEBuj6671HNtrpqKEwF zuZLvMJ6p5JtqGLhqTqP8YN0dXrZksPNvtDP1Idv0XUyXJm929CVz6 IVokyZNj3gakt2BMkPno7s6DN31QR9FWDKReRm12iKFuDR9ZXqa7mX



8

Manager

Onder het tabblad 'manager' kunt u verschillende managersfuncties uitvoeren.

8.1 Distributie

Bij 'onderhouden distributie' onderhoudt u distributie van rapporten in een directory.

8.1.1 Zoeken

U kunt zoeken op 'nummer', 'kop en 'dir' (directory). Het is mogelijk om in de zoekterm gebruik te maken van het %-teken, waardoor u bijvoorbeeld alle directory's beginnend met een bepaalde letter zoekt ('%A').

8.1.2 Sortering

Eventueel kunt u nog een sortering opgeven. In dit geval kan er gesorteerd worden op 'nummer', 'kop' en op 'dir':

selectiecriteria		
nummer	•	
kop	e	
dir	E	
sortering		
nummer		~
nummor		
nunnei		
kop		

8.1.3 Begrensd

Via de schuifbalk 'begrensd' kunt u uw selectiecriteria verfijnen. Zo zou u in dit voorbeeld nummers kunnen begrenzen.

8.1.4 Zoek

Via de knop 'zoek' worden de resultaten getoond. Die worden in het scherm onder de zoekbalk getoond.

8.1.5 Wis

Via de knop 'wis' worden de ingevoerde gegevens gewist.



distributie					
nummer	kop	dir			
2		(F) (a second of the state of proving			
3	10.0	E Bracher Barrage and Deck, Barrage			
5	5	Transfer and the second s			
6	(mil)	117 a Lanaret ATU dan Belar Tananin			
7	Testing.	Explanation			
8	1	140 M			
9	100	1.24			

8.1.6 De resultaten

Onder 'distributie' worden gerelateerde gegevens getoond, namelijk 'rapport in dir'. Deze relaties zijn via het vinkje rechtsonder te openen en te sluiten:

(repport in dir)			^
rptnummer	dirnummer	kop	
geen gegevens			
BEWERK RAPPORTEN			
			_

8.1.7 Toon details

Bij ieder overzichtsscherm is er ook een detailscherm te openen, via 'toon details'. Daar kunt u op klikken.

TOON DETAILS VOLGENDE RIJEN 💿 toon lege rubrieken 💿 kolom --KLEMBORD WIJZIG DISTRIBUTIE-REGEL VERWIJDER DISTRIBUTIE-REGEL

Bij het aanvinken van 'toon details' krijgt u alle mogelijke details te zien.

Bij veel records kunt u via de knop 'volgende rijen' de volgende rijen met records laten zien.

Via de knop 'toon lege rubrieken' kunt u kiezen of alle rubrieken worden getoond, of enkel de gevulde rubrieken.

Via de knop 'kolom' kunt u het weergavevenster van de details aanpassen naar een kolomopmaak, om leesbaarheid te vergroten.

Via 'klembord' kunt u de informatie kopiëren naar het klembord.

8.1.8 Wijzig / verwijder

Via 'wijzig distributie-regel' kunt u de distributie wijzigen (indien u de rechten hiertoe heeft).

Via 'verwijder distributie-regel' kunt u distributie verwijderen (indien u de rechten hiertoe heeft).

3	WIJZIG DISTRIBUTIE-REGEL	VERWIJDER DISTRIBUTIE-REGEL	

8.1.9 Voeg toe

Via button Voeg toe kunt u een distributieregel toevoegen.

N



toevoeg	en directorie		×
_{kop} Test toe	evoegen		
directorie	ports\rapporten		
zip J	intdata\Exports		
voeg ra	pporten toe	+	
			VOEG TOE ANNULEER

Geef in kop een logische naam aan de distributieregel. Vul bij directory de directory in waar het rapport geplaatst moet worden.

Let op: bij gebruik van een share (<u>\\MyExports</u>, waarbij\\MyExports verwijst naar een server). De gebruiker die in de schedular is geautoriseerd voor het uitvoeren van de MyExports batch moet ook rechten hebben op deze uitvoerschijf en op het gebruiken van een share. En uiteraard moet de schijf of share bereikbaar zijn vanuit de plek waar de batch start.



8.2 Mailing

Bij 'mailing' onderhoudt u mailing van rapporten naar gebruikers.

8.2.1 Zoeken

U kunt zoeken op 'nummer', 'kop' en 'naam' (e-mail medewerker). Het is mogelijk om in de zoekterm gebruik te maken van het %-teken, waardoor u bijvoorbeeld alle namen beginnend met een bepaalde letter zoekt ('%A').

8.2.2 Sortering

Eventueel kunt u nog een sortering opgeven. In dit geval kan er gesorteerd worden op 'nummer', 'kop' en op 'naam':

derhouden ema	a	
selectiecriteria		
nummer	•	
kop	E	
naam	E	
sortering		
nummer		~
nummer		
kop		
naam		

8.2.3 Begrensd

Via de schuifbalk 'begrensd' kunt u uw selectiecriteria verfijnen. Zo zou u in dit voorbeeld nummers kunnen begrenzen.

8.2.4 Zoek

Via de knop 'zoek' worden de resultaten getoond. Die worden in het scherm onder de zoekbalk getoond.

email		
numm	er kop	naam
2	barriers.	hende (waard) in ynspartuuri
4	interpretation of the providence of the second s	ine parent di my cop at cant
5	claudiatest	claudia.vansimpsen@myexports.nl
6	hark korpresenta ni	hank kennengenaansente ni

8.2.5 Wis

Via de knop 'wis' worden de ingevoerde gegevens gewist.



8.2.6 De resultaten

Onder 'email' worden gerelateerde gegevens getoond, namelijk 'rapporten'. Deze relaties zijn via het vinkje rechtsonder te openen en te sluiten:

rapporten		·
rapportnummer	emailnummer	kop
1000	5	Mogelijke fraude studie (18 jaar en laatste 3 maanden ingeschreven)
santairijen: 1		
TOON DETAILS VOLGENDE RIJEN	toon lege rubrieken	kolom ->KLEMBORD BEWERK RAPPORTEN

8.2.7 Toon details

Bij ieder overzichtsscherm is er ook een detailscherm te openen, via 'toon details'. Daar kunt u op klikken.

TOON DETAILS	VOLGENDE RIJEN	🛑 toon lege rubrieken	🛑 kolom	->KLEMBORD	WIJZIG EMAIL	VERWIJDER EMAIL

Bij het aanvinken van 'toon details' krijgt u alle mogelijke details te zien.

Bij veel records kunt u via de knop 'volgende rijen' de volgende rijen met records laten zien.

Via de knop 'toon lege rubrieken' kunt u kiezen of alle rubrieken worden getoond, of enkel de gevulde rubrieken.

Via de knop 'kolom' kunt u het weergavevenster van de details aanpassen naar een kolomopmaak, om leesbaarheid te vergroten.

Via 'klembord' kunt u de informatie kopiëren naar het klembord.

8.2.8 Wijzig / verwijder / bewerk

Via 'wijzig email' kunt u e-mailgegevens wijzigen (indien u de rechten hiertoe heeft). Via 'verwijder e-mail' kunt u e-mailadressen verwijderen (indien u de rechten hiertoe heeft).

WIJZIG EMAIL	VERWIJDER EMAIL
--------------	-----------------

Onder het gerelateerde scherm 'rapporten' kunt u gekoppelde rapporten (aan emailadressen) bewerken:

TOON DETAILS	VOLGENDE RIJEN	🛑 toon lege rubrieken	🛑 kolom	->KLEMBORD	BEWERK RAPPORTEN

8.2.9 Voeg toe

Via button 'Voeg toe' kunt u rapporten naar gebruikers laten mailen.



toevoegen email			×
kop	VOEG TOE		
emailadres			_
zip N			
сс			
bc		naam	_
voeg rapporten toe	+		
		VOEG TOE ANNU	LEER

Geef in kop een logische naam aan de mailing, bijvoorbeeld de rapportnaam.

Vul bij 'emailadres' het emailadres in waarnaar het rapport / de rapporten moeten worden gemaild. U kunt eventueel gebruik maken van 'cc' en 'bcc'.

Met 'zip' kunt u kiezen of u de rapporten in een zip-file wilt mailen, ja ('J') of nee ('N').

Ten slotte voegt u via het plus-tekentje rapporten toe.

8.3 Databases

Bij 'databases (manager)' onderhoudt u de databaseconnecties. Zie hiervoor de beschrijving bij autorisatie / databases.

8.4 Rapporten

Bij 'rapporten' onderhoudt u (o.a. de scheduling) van rapporten. In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 9, wordt uitgebreid ingegaan op het maken van een rapport.

8.4.1 Zoeken

U kunt zoeken op 'rapportnummer', 'rapportnaam', 'herhaling', 'volgende uitvoering', 'uitvoer type' en batchuitvoering (ja/nee).

Het is mogelijk om in de zoekterm gebruik te maken van het %-teken, waardoor u bijvoorbeeld alle rapportnamen beginnend met een bepaalde letter of zoekterm, zoekt ('%A'/'%Aantal').

8.4.2 Sortering

Eventueel kunt u nog een sortering opgeven. In dit geval kan er gesorteerd worden op 'nummer', 'naam' en 'type':



rapportnr. • rapportnaam	e herhaling	e	
volgende uitvoering	elke batch uitvoeren .*	>	
nummer			~
nummer			
naam			
ture a			

8.4.3 Begrensd

Via de schuifbalk 'begrensd' kunt u uw selectiecriteria verfijnen. Zo zou u in dit voorbeeld rapportnummers kunnen begrenzen.

8.4.4 Zoek

Via de knop 'zoek' worden de resultaten getoond. Die worden in het scherm onder de zoekbalk getoond.

8.4.5 Wis

Via de knop 'wis' worden de ingevoerde gegevens gewist.

8.4.6 De resultaten

rapportnr	naam	herhaling	volgende
1	Element autorisatie per profiel	nooit	17-10-2018
2	Elementen per groep	nooit	19-11-2019
3	Gebruikte Selectiemethodes	nooit	18-11-2019
4	Leverregels per LAG	nooit	20-11-2019
5	Verstrekkingregels per LAG	nooit	09-11-2021
6	Afnemerregels per LAG	nooit	10-07-1959
7	Bedrijven afwijkende waarde	nooit	01-12-2019
8	Personen afwijkende waarde	nooit	02-11-2019
9	Aantal actuele woningen per woonplaats en straatnaam CGA	wekelijks	03-02-2022
10	Binnen selectieperiode verlopende en verlopen reisdocumenten	nooit	
11	Alle reisdocumenten	nooit	
12	Logging	nooit	
13	Aantal aktes per jaar	weekdagen	18-02-2022
	A such a set of the se	14	

Onder het zoekscherm worden resultaten weergegeven. Deze resultaten kunnen op het klembord worden geplaatst of gekopieerd. Ook kunnen details worden getoond, net als volgende rijen, lege rubrieken en er kan voor een kolomweergave gekozen worden.

8.4.7 Toon details

Bij ieder overzichtsscherm is er ook een detailscherm te openen, via 'toon details'. Daar kunt u op klikken.

VERBERG DETAILS VOLGENDE RIJEN 💿 toon lege rubrieken 🌑 kolom ->KLEMBORD	WIJZIG SCHEMA
---	---------------

Bij het aanvinken van 'toon details' krijgt u alle mogelijke details te zien.

Bij veel records kunt u via de knop 'volgende rijen' de volgende rijen met records laten zien.



Via de knop 'toon lege rubrieken' kunt u kiezen of alle rubrieken worden getoond, of enkel de gevulde rubrieken.

Via de knop 'kolom' kunt u het weergavevenster van de details aanpassen naar een kolomopmaak, om leesbaarheid te vergroten.

rapportnr	1	
naam	Element autorisatie per profiel	
herhaling	nooit	
volgende uitvoering	17-10-2018	

Via 'klembord' kunt u de informatie kopiëren naar het klembord. Via 'SQL' kunt u de sql vinden en eventueel kopiëren:

sql SELECT mbsla	g.lagkey AS
	SELECT mbsaglagkey AS lagkey, mbslag.lagcde AS lagcode, mbslag.lagoms AS lagoms, mbslag.lagreftr AS Refletter, mbsapl.aplapley AS Apl, mbsapl.aplcde AS aplcod, mbsapl.aplorg AS Organisatie, mbsapl.apladm AS Adm, bdsafr.afreky AS Afnregelnr, bdsafr.afrent AS Entiteitnr, CASE WHEN bdsafr.afrent = 1 THEN ^Academische titel^ WHEN bdsafr.afrent = 2 THEN ^Addellijke titel^ WHEN bdsafr.afrent = 3 THEN ^Adres^ WHEN bdsafr.afrent = 4 THEN ^Relatie Bewoner^ WHEN bdsafr.afrent = 5 THEN ^Buurt^ WHEN bdsafr.afrent = 6 THEN ^Bewoner^ WHEN bdsafr.afrent = 7 THEN ^Gemeente^ WHEN bdsafr.afrent = 8 THEN ^Land^ WHEN bdsafr.afrent = 22 THEN ^Soort identiteitsbewijs^ WHEN bdsafr.afrent = 23 THEN ^ WHEN bdsafr.afrent = 23 THEN ^

Als u zelf een rapport wilt maken, kunt u deze rapporten en sql's gebruiken als voorbeeldsql. U kunt bijvoorbeeld in FlySpeed nieuwe rapporten bouwen. U vindt hierover uitgebreide informatie in de handleiding Handleiding_MyExportsbrowser_Zelf rapporten maken.docx of in het volgende hoofdstuk.

Natuurlijk kunt u ook gewoon een nieuw rapport maken via de Admin van MyExports. U gaat hiervoor naar 'importeren' en kiest dan 'toevoegen rapport', zoals beschreven in hoofdstuk 9. U kopieert de voorbeeldsql, zoals hierboven beschreven en gebruikt deze voorbeeldsql om een nieuw rapport te genereren.

8.4.8 Wijzig rapport

Via 'wijzig rapport' kunt u de (scheduling van) een bepaald rapport wijzigen (indien u de rechten hiertoe heeft).

U kunt verschillende zaken kiezen / aanpassen, waarover in deze paragraaf meer uitleg wordt gegeven.

U kunt er bij 'herhaling' per rapport bijvoorbeeld voor kiezen hoe vaak u het rapport wilt laten schedulen.

herhaling			
nooit			· • .
nooit			A
altijd	0		
eenmalig	altiid		
dagelijks			
weekdagen			
wekelijks			
maandaliika			*
		1	WIJZIG ANNULEER
nieuwe tabelnaam	herhaling	uitvoertype	elke batch



Ook kun u bij 'volgende draaidatum' aangeven vanaf wanneer de nieuwe scheduling ingaat.

Er zijn dan nog andere parameters die u zelf kunt invoeren, om een aangepast rapport te genereren.

Nieuwe tabelnaam

U heeft de mogelijkheid om als type tbl_me of tbl_brwse mee te geven of tbl_ext. Bij deze 3 types werkt de nieuwe tabelnaam als volgt: standaard (als dit veld leeg is) wordt er in het eigen datawarehouse (tbl_me), in de browsertabel (tbl_brwse) of in de database van derden (tbl_ext) een tabel aangemaakt voor een rapport met naam TD_rapportnr. Rapportnr 1 krijgt dan tabelnaam TD_1. Nu kunt u die tabelnaam wijzigen (eigenlijk alleen zinvol bij het eigen datawarehouse of de database van anderen) in een eigen gegeven tabelnaam.

Type uitvoer

Hier kiest u het juiste type uitvoer:

tbl-brwse		~
csv-utf8b	2	^
xls		
xlsx		
ods		
html		
csv-ascii		
csv-utf8		

Type uitvoer	Type uitleg
tbl-brwse	Uitvoer naar een encrypted lokale tabel die raadpleegbaar is in MyExports raadplegen (standaard formaat voor Raadplegen)
tbl-me	Uitvoer naar een tabel in het MyExports datawarehouse
csv-utf8b	Csv-file met BOM in utf-8-formaat.
xls	Oud excel fromaat
xlsx	Nieuw excel formaat
ods	Open spreadsheet formaat
html	Html-pagina
csv-ascii	Csv-file zonder BOM in ascii-formaat
csv-utf8	Csv-file zonder BOM in utf-8-formaat
csv-utf32b	Csv-file met BOM in utf32-formaat
script	Scriptfile
tbl-ext	Uitvoer naar een tabel in een datawarehouse van derden
pdf	Uitvoer naar pdf
Wordmerge	Uitvoer tbv een merge in word
rtf	Uitvoer naar rtf
json	Uitvoer naar json-formaat



Rapport bij iedere batch toevoegen

Standaard wordt het rapport dat via de nachtelijke batch wordt gemaakt overschreven. Alle rapporten die niet via de nachtelijke batch (scheduled rapporten) worden gemaakt worden allemaal bewaard.

Bij aanzetten van deze optie worden ook de schedule rapporten van dit rapportnummer per gemaakte nachtelijke versie bewaard. Let op: Dit kunnen dus veel rapporten worden.

U zet deze optie aan door een Y (van Yes) in te vullen.

volgende draaidatum	
rapport bij iedere batch toevoegen Y	
nieuw tabelnaam	
	WIJZIG

Trefwoord, gebied, zoekwoorden, gemaakt voor en databasenummer / brondatabase zijn niet aanpasbaar. De sql is onderin het scherm te zien.

Via 'wijzig' voert u de wijzigingen op het schema door.

8.4.9 Kopieer

Via 'kopieer rapport' kunt u een bepaald rapport kopiëren (indien u de rechten hiertoe heeft). U kunt vooraf zaken aanpassen, zodat de kopie afwijkt van het origineel.

U kunt verschillende zaken kiezen / aanpassen voordat u een kopie maakt, waarover in de vorige paragraaf uitleg is gegeven.

U kunt er bij 'herhaling' per rapport bijvoorbeeld voor kiezen hoe vaak u het rapport wilt laten schedulen. Ook kun u bij 'volgende draaidatum' aangeven vanaf wanneer de nieuwe scheduling ingaat.

Er zijn dan nog andere parameters die u zelf kunt invoeren, om een aangepast rapport te genereren, waaronder de nieuwe tabelnaam, het type uitvoer en of het rapport bij iedere batch moet worden toegevoegd (Y of N).

Trefwoord, gebied, zoekwoorden, gemaakt voor en databasenummer / brondatabase zijn bij het kopiëren van een rapport ook aanpasbaar. Net zoals de sql, die onderaan het scherm te zien is. Zo kunt u een kopie helemaal naar wens aanpassen, alvorens het rapport te kopiëren.



rapport bij iedere batch toevoegen
N
nieuw tabelnaam
T
trefwoord
adres
gebied
datawarehouse
zoekwoorden
makelaar postcodes per woonplaats, makelaar adres datawarehouse standaard
gemaakt voor
standaard
databasenummer
2
vergelijkingsdb
brondatabase
3
sql
SELECT DISTINCT wplnam as woonplaatsnaam, pcd as postcode FROM myexports.ID_ADR_CMG

Via 'kopieer' maakt u een kopie van het gekozen rapport.

KOPIEER

8.5 Medewerkers (manager)

Bij 'medewerkers (manager)' onderhoudt u de medewerkers. Zie hiervoor de beschrijving bij autorisatie / medewerkers.

8.6 Configuratie

Bij 'configuratie' onderhoudt u de configuraties. Ook hiervoor kunnen de gewenste selectiecriteria worden opgegeven, waarna een resultatenscherm opent middels de 'zoek'-knop.

nderhouden configuraties			
selectiecriteria			
id	datum installatie		
verwerkingsdatum	configuratie		
sortering			
datum installatie		~	
ZOEK begrensd WIS			
6			
configuraties			
id datum installatie	verwerkingedatum	configuratie	
	Terrentingsdutum	conniguiatic	



9

Rapporten / tabellen maken met MyExports Admin

9.1 Via 'Manager' kopiëren bestaande rapport-SQL

Onder het tabblad 'Manager' in de admin-functie kunt u verschillende beheerfuncties uitvoeren. Via 'rapporten' kunt u informatie over rapporten inzien en mogelijkerwijs kopiëren om te gebruiken bij het maken van een nieuw rapport.



U moet dan eerst het gewenste rapport zoeken.

MENU ADMIN	onderhouden rapporten		
	(selectiecriteria)		e
	herhaling	rapportnaam volgende uitvoering	e
	uitvoer type	elke batch uitvoeren .*	<u>></u>
	nummer	6	v
	ZOEK Degrensd WIS DOWNLOAD		

Via de knop 'zoek' worden de resultaten getoond. Die worden in het scherm onder de zoekbalk getoond.



rapportnr	naam	herhaling	volgende
1	Element autorisatie per profiel	nooit	17-10-2018
2	Elementen per groep	nooit	19-11-2019
3	Gebruikte Selectiemethodes	nooit	18-11-2019
4	Leverregels per LAG	nooit	20-11-2019
5	Verstrekkingregels per LAG	nooit	09-11-2021
6	Afnemerregels per LAG	nooit	10-07-1959
7	Bedrijven afwijkende waarde	nooit	01-12-2019
8	Personen afwijkende waarde	nooit	02-11-2019
9	Aantal actuele woningen per woonplaats en straatnaam CGA	wekelijks	03-02-2022
10	Binnen selectieperiode verlopende en verlopen reisdocumenten	nooit	
11	Alle reisdocumenten	nooit	
12	Logging	nooit	
13	Aantal aktes per jaar	weekdagen	18-02-2022
	A second second second second second second second between the second second second second second second second	!#	

Bij ieder overzichtsscherm is er ook een detailscherm te openen, via 'toon details'. Daar kunt u op klikken.

Bij het aanvinken van 'toon details' krijgt u alle mogelijke details te zien.

Bij veel records kunt u via de knop 'volgende rijen' de volgende rijen met records laten zien.

Via de knop 'toon lege rubrieken' kunt u kiezen of alle rubrieken worden getoond, of enkel de gevulde rubrieken.

Via de knop 'kolom' kunt u het weergavevenster van de details aanpassen naar een kolomopmaak, om leesbaarheid te vergroten.

rapportnr	1	
naam	Element autorisatie per profiel	
herhaling	nooit	
volgende uitvoering	17-10-2018	

Via 'klembord' kunt u de informatie kopiëren naar het klembord. Via 'SQL' kunt u de sql vinden en kopiëren:

SELECT mbslag.lagkey AS

SELECT mbslag.lagkey AS lagkey,	mbslag.lagcde AS lagcode,	mbslag.lagoms AS lagoms,	mbslag.lagrefltr AS Refletter,	mbsapl.aplkey AS
Apl, mbsapl.aplcde AS aplcod,	mbsapl.aploms AS aploms,	mbsapl.aplorg AS Organisatie	, mbsapl.apladm AS Adm,	bdsafr.afrkey AS
Afnregelnr, bdsafr.afrent AS Enti	teitnr, CASE WHEN b	dsafr.afrent = 1 THEN ^Academis	che titel^ WHEN bdsafr.afr	ent = 2 THEN
^Adellijke titel^ WHEN bdsafr.	afrent = 3 THEN ^Adres^	WHEN bdsafr.afrent = 4 THEN ^	Relatie Bewoner^ WHEN b	odsafr.afrent = 5
THEN ^Buurt^ WHEN bdsafr.ad	frent = 6 THEN ^Bewoner^	WHEN bdsafr.afrent = 7 THEN	^Gemeente^ WHEN bdsa	fr.afrent = 8 THEN
^Land^ WHEN bdsafr.afrent =	9 THEN ^Nationaliteit^	WHEN bdsafr.afrent = 20 THEN ^	Woonplaats^ WHEN bdsaf	fr.afrent = 21 THEN
^Deelgemeente^ WHEN bdsaf	r.afrent = 22 THEN ^Soort ide	entiteitsbewijs^ WHEN bdsaf	r.afrent = 23 THEN ^	

Als u zelf een rapport wilt maken, kunt u deze sql gebruiken als voorbeeldsql. U kunt bijvoorbeeld met een BI-tool als FlySpeed nieuwe rapporten bouwen. Hierover vindt u in het volgende hoofdstuk meer uitleg.

9.2 Via 'kopiëren' een nieuw rapport toevoegen

De eenvoudigste manier om een rapport toe te voegen is te kiezen voor een bestaand rapport dat al enigszins lijkt op het rapport dat u zelf wilt maken.

Voorbeeld rapport 33 huwelijksjubilarissen komend jaar.



)						
rannorthr	prtnr naam	nieuwe	berbaling volgende	volgende	uitvoer	elke
таррогия		tabelnaam	nemaing	volgende		batch
33	huwelijksjubilarissen komend jaar		nooit		xlsx	N
131	aantal huwelijken en scheidingen actueel binnengemeentelijk		nooit		xlsx	Ν
132	alle actuele inw in de gem op peildatum plus huwelijksdata		nooit		xlsx	N
183	huwelijken en verjaardagen binnen selectie van maanden		nooit		xlsx	Ν
232	huweliiksiubilarissen binnen 12 maanden		nooit		xlsx	N

Selecteer 33 en klik

VOD	IEED
NUF	IEEN.

C

kopieer rapport		×
rapnr bron bron 33 wordt nog toegewezer		
rapport naam huwelijksjubilarissen komend jaar		
type uitvoer		
xlsx		
herhaling		
nooit		~
volgende draaidatum		
rapport bij iedere batch toevoegen N		_
nieuw tabelnaam		_
trefwoord persoon		_
gebied datawarehouse		
zoekwoorden makelaar huwelijksjubilarissen komend jaar persoon da	atawarehouse koggenland-medembl	ik
^{gemaakt} voor koggenland-medemblik		
databasenummer 2	\searrow	_
vergelijkingsdb		
brondatabase		
sql select p.brfnam as briefnaam, p.adr1 as adres1, p.adr	2 as adres2, p.adr3 as adres3, p.co	dgsl a
delimiter		



Rapnr bron laat u staan.

Bij 'naam rapport' plaatst u de rapportomschrijving. Bij 'type uitvoer' de standaard uitvoer.



Zie de lijst met typen uitvoer:

Type uitvoer	Type uitleg
csv-utf8b	Csv-file met BOM in utf-8-formaat.
xls	Oud excel fromaat
xlsx	Nieuw excel formaat
ods	Open spreadsheet formaat
html	Html-pagina
csv-ascii	Csv-file zonder BOM in ascii-formaat
csv-utf8	Csv-file zonder BOM in utf-8-formaat
csv-utf32b	Csv-file met BOM in utf32-formaat
script	Scriptfile
tbl-me	Uitvoer naar een tabel in het MyExports datawarehouse
tbl-ext	Uitvoer naar een tabel in een datawarehouse van derden
pdf	Uitvoer naar pdf
Wordmerge	Uitvoer tbv een merge in word
rtf	Uitvoer naar rtf
ison	Uitvoer naar json-formaat
tbl-brwse	Uitvoer naar een encrypted lokale tabel die raadpleegbaar is in MyExports raadplegen (standaard formaat voor Raadplegen)

Bij 'herhaling' kiest u de mate van herhaling.



herhaling nooitd	agelijks 🔻	volgende uitv 17-11-202
	nooit	
	altijd	
	eenmalig	
	dagelijks	
	weekdagen	
	wekelijks	
	maandelijks	
	kwartaal	
	halfjaar	
	jaar	

Bij 'volgende uitvoering' ziet u de datum in dd-mm-eejj.

Bij 'trefwoord' kiest u een korte, kernachtige omschrijving.

Bij 'rapport bij iedere batch toevoegen' kiest u een J als de batch iedere keer dat deze draait het rapport op moet slaan met een datum/tijd in de naam. Hierdoor wordt bij iedere batch een kopie gemaakt van het rapport. Als u het op N laat staan wordt het rapport iedere keer overschreven door de batch met de laatste gegevens. Op J zetten kost dus wel extra ruimte.

'Nieuwe tabelnaam'

Indien u kiest voor tbl_.... Dus uitvoer naar een tabel, dan wordt standaard de tabelnaam TD_9999 (9999 staat voor rapportnr) aangemaakt. Hier kunt u een eigen afwijkende naam invullen. Dat kan handig zijn als u gegevens in een tabel in een eigen datawarehouse wilt zetten, waarbij de naamgeving aan specifieke standaarden moet voldoen.

Bij 'gebied' een voor u herkenbare omschrijving voor het gebied waarvoor het rapport geldt.

Bij 'zoekwoorden' de zoekwoorden voor selecteren.

Bij 'gemaakt voor' de eigen gemeentenaam.

Bij 'databasenummer kiest u de juiste database waar de sql op uitgevoerd wordt. Hier dient het databasenummer ingevuld te worden. Zie lijst hieronder. Bij 'brondatabase' kiest u de oorspronkelijke brondatabase.

Bij 'vergelijkingsdb' kiest u de vergelijkingsdatabase.

Database nummer	Database
1	MYEXPORTS FUNCTIES
2	MYEXPORTS
3	MAKELAAR
4	CIPERS ISERIES

U kunt in alle gevallen kiezen uit de volgende databases:



5	CIPERS ISERIES LDF
6	SAMENLEVINGSZAKEN
7	CIVISION BELASTINGEN
8	CIVISION INNEN
9	KEY2BURGERZAKEN
10	CIVISION MIDDELEN
11	VICREA BAG
12	KEY2EINANCE
13	
14	
15	
15	
10	
1/	GUUWITAGE
18	ADRESSEN EN GEBOUWEN
19	CIVISION LANDELIJKE VOORZ
20	DECOS
21	SQUIT
22	CORSA
23	NGMS
24	НТВ
25	GMS DIMPACT
26	LBA
27	SZWWWB
28	VERSEON
29	GWS4ALL
30	HRS
31	DIMS
32	
22	
24	
25	
35	
30	ALLEGRU
3/	
38	PBIS GRONDBEHEER
39	CIVISION KADASTER
40	GREEN VALLEY
41	SWECO
42	CGS
43	CML
44	CMS
45	DECADE
46	GOUWIT BAG
47	TBL-ME EXTERNE DATABASE
48	BAG VERTEX
49	I OBJECTEN
50	GISVG
51	MYEXPORTS BROWSER
52	
52	
54	ARCHIEF CIN
55	ARCHIEF CMD
56	ARCHIEF CKD
57	ARCHIEF CBB



58 59	ARCHIEF CODA
60	ARCHIEF DIMPACT
61	ARCHIEF FMS
62	ARCHIEF GWS4ALL
63	ARCHIEF ISP
64	ARCHIEF KEY2FINANCE
65	ARCHIEF PRS LOTUS NOTES
66	ARCHIEF SBA
67	ARCHIEF SQUIT
68	ARCHIEF EXXELLENCE
69	ARCHIEF GISKIT
70	ARCHIEF FILETRAK
71	ARCHIEF VERSEON
72	SASFIL ISERIES

Indien u rapporten op een niet hierboven genoemde database wilt maken kunt u bij MyExports een verzoek indienen om die database toe te voegen (betaalde actie).

Bij delimiter, directory en configuratie de gegevens laten staan.

Bij 'sql' komt de tekst van de sql. In de sql kunnen ook parameters worden meegegeven, zoals de schemanaam. Zie hieronder parameters voor uitgebreidere mogelijkheden.

Voorbeeld sql:

```
select a.wplnam as woonplaats,
      round(avg(###SCHEMA###.berekenleeftijd(###EEJJMMDD###, p.gebdat)), 2)
as gemiddelde_leeftijd
from ###SCHEMA###.id_ahivantem_cpa a
join ###SCHEMA###.iv_prs_cpa p on a.admnum = p.admnum
where ###EEJJMMDD### between a.datbeg and a.datend
and a.bingem = 'J'
and a.datbeg > 0
and (a.datovl is null or a.datovl >= ###EEJJMMDD###)
and a.gebdat <= ###EEJJMMDD###
and (a.datvtruitned is null or a.datvtruitned = 0 or a.datvtruitned = trim(' ') or
a.datvtruitned > ###EEJJMMDD###)
and (a.datvtruitgem is null or a.datvtruitgem = 0 or a.datvtruitgem = trim('') or
a.datvtruitgem > ###EEJJMMDD###)
and not a.wplnam is null
group by a.wplnam
order by a.wplnam
```

De tekst tussen ### en ### bevat parameters.

9.2.1 Parameters gebruikt in een sql

Uitgangspunt is dat we parameters kunnen aanleggen voor het wijzigen van velden/waarden binnen een sql.

Hierbij moet het mogelijk zijn om met 'standaardwaarden' te werken. Echter het moet ook weer mogelijk zijn om af te wijken van de standaard en deze afwijking moet dan weer vastgelegd kunnen worden.

Oplossing hiervoor is om de standaard waarde op te slaan in de sql zelf.

Nog een uitgangspunt is dat alle ooit gebruikte parameters ook blijven werken. Dat zijn de parameters gescheiden door ###, bijvoorbeeld ###EEJJMMDD###.



De nieuwe Parameterstring met omschrijving begint met ##[

##[koptekst|waarde of veldnaam|wijziging waarde of veld]##

Parameter	Betekenis
###	Start parameterstring
###	Einde parameterstring
Parameter	Een parameter bestaat uit 3 delen, de koptekst, gescheiden door een waarde of veldnaam en weer gescheiden door de wijziging van de waarde
Koptekst	De tekst die als logische naam voor de parameter wordt getoond, bijv Datum vanaf
Waarde of veldnaam	Een representatie van een waarde (voorafgegaan door #), bijv. #EEJJMMDD (als representatie voor vandaag een formaat eejjmmdd: 20160315). Of een veldnaam, zonder voorafgaande letter(s). Bijvoorbeeld #VLD_GEBDAT #VLD_ geeft aan dat het een veldnaam uit een tabel is.
Wijizging van de waarde	Een wijziging van de inhoud van de waarde of veldnaam. Bijvoorbeeld +1JAAR, -2DAG

9.2.2 Voorbeelden van parameterstrings

Parameters gebruikt in sgl's

Parameter	Bijvoorbeeld gevuld met
Parameter	Bijvoorbeeld gevuld met
###SCHEMA###	MYEXPORTS
###GEMCOD###	0317 uit licentiestring
###GEMEENTECODE###	gemeetecode uit licentiestring
###GEMCODES###	gemeentecodes uit cfg-file
###VERSION###	Versienr
###HUIDIGJAAR###	Huidig jaar
###HUIDIGJAAR-1###	Huidig jaar-1
###HUIDIGJAAR-2###	Huidig jaar-2
###HUIDIGJAAR-3###	Huidig jaar-3
###HUIDIGJAAR-4###	Huidig jaar-4
###HUIDIGJAAR-5###	Huidig jaar-5
###HUIDIGJAAR-6###	Huidig jaar-6
###HUIDIGJAAR-7###	Huidig jaar-7
###HUIDIGJAAR-8###	Huidig jaar-8
###HUIDIGJAAR-9###	Huidig jaar-9
###HUIDIGJAAR-10###	Huidig jaar-10
###HUIDIGJAAR+1###	Huidig jaar+1
###HUIDIGJAAR+2###	Huidig jaar+2
###EEJJMMDDHHMMSS###	Eejjmmddhhmmss

Indien alles is ingegeven kunt u op



Klikken.

U krijgt een boodschap met het aangemaakte rapportnr.



rapport gekopieerd naar rapportnr: 10000

9.2.3 wijzig rapport en / of SQL

Zoek het aangemaakte rapport op.

selectiecriteria apportnr. 00001	=	rapportnaa huwelijk	m							
erhaling	E	volgende	e uitvoering		e					
itvoer type	e	< elk	e batch uitvoeren		>					
ortering										
nummer	sd WIS DOW	NLOAD						~		
ortering nummer ZOEK begrer	sd WIS DOWN	NLOAD						~		
ortering nummer ZOEK begrer	sd WIS DOW	NLOAD						~)		
ortering nummer ZOEK begrer borten rapportnr r	sd WIS DOWN	NLOAD	nieuv	we tabelnaam	her	haling	volgende	uitvoer	elke batch	

Via 'wijzig rapport' kunt u de gegevens en ook sql van een bepaald rapport wijzigen.



wijzigen rapport		×
rapportnr 100001		
rapport naam huwelijksjubilarissen komend jaar		
type uitvoer		
xlsx		~]
herhaling		
nooit		~]
volgende draaidatum		
rapport bij iedere batch toevoegen N		
nieuw tabelnaam		
trefwoord persoon		
^{gebied} datawarehouse		
^{zoekwoorden} makelaar huwelijksjubilarissen komend jaar persoon datawarehouse k	koggenland-mede	emblik
^{gemaakt} voor koggenland-medemblik		
databasenummer 2		
vergelijkingsdb		
brondatabase 3		
sql		
delimiter		
	WIJZIG	

Ik verander bijv de naam in huwelijksjubilarissen komende 2 jaar. Vul nu bij sql de sql in die u wilt gaan gebruiken voor dit rapport. Bijvoorbeeld:

trefwoord	sql	
persoon	SELECT p.brfnam AS brief	
SELECT p.brfnam AS briefr	aam, p.adr1 AS adres1, p.adr2 AS adres2, p.adr3 AS adres3, p.codqsl A	S codegeslachtsaanduiding
myexports.MAAK_D_M_EJ(p.gebdat) AS geboortedatum, myexports.MAAK_D_M_EJ(p.datsIt) AS huwelijksdatun	n, CASE WHEN
myexports.Berekenleeftijd	(20261231,p.datslt) = 50 THEN myexports.MAAK_D_M_EJ (myexports.ME_WIJZIG_DATUM	/ (p.datslt,50,0,+0,0,0,0,0))
WHEN myexports.Bereken	leeftijd (20261231,p.datslt) = 60 THEN myexports.MAAK_D_M_EJ (myexports.ME_WIJZIG	DATUM
(p.datslt,60,0,+0,0,0,0,0))	WHEN myexports.Berekenleeftijd (20261231,p.datslt) = 65 THEN myexports.MAAK_[D_M_EJ
(myexports.ME_WIJZIG_DA	TUM (p.datslt,65,0,+0,0,0,0,0)) WHEN myexports.Berekenleeftijd (20261231,p.datslt	:) = 70 THEN
myexports.MAAK_D_M_EJ	(myexports.ME_WIJZIG_DATUM (p.datslt,70,0,+0,0,0,0,0)) WHEN myexports.Bereker	nleeftijd (20261231,p.datsk
THEN myexports.MAAK D	M EJ (mvexports,ME WIJZIG DATUM (p.datslt.75.0.+0.0.0.0.0))	

Klik op WIJZIG.



9.3 Rapporten / tabellen samenstellen vanuit een BI-applicatie (als Fly Speed)

Vaak heeft een gemeente al een bepaalde BI-applicatie. Hiermee kunt u bepaalde rapportages, tabellen en grafieken samenstellen, zodat u dat niet handmatig hoeft te doen. Uw BI-applicatie kunt u dan ook gebruiken om rapporten / tabellen toe te voegen aan MyExports. Via de BI-applicatie genereert u de sql en deze kopieert u naar de myexports Admin.

Bij gemeenten zijn diverse ETL-/BI-applicaties in gebruik, zoals:

- Pentaho
- Talend
- Cognos
- Qlikview
- Power BI
- Tableau

Als BI-applicatie gebruiken wij als voorbeeld een gratis applicatie die voor individueel gebruik vrij is. Het betreft Fly Speed Sql Query.

Gekoppeld aan de MyExports database ziet dit er als volgt uit:





Klik new query:

Hyspeed SQL Query [For Individual Use] - [New Query I (myexports_ora)	01					
Connection Query Edit Options Window Help						
🐁 🐘 🖋 🥩 📑 🎚 myexports_ora 🔹 👩 New Query	🔓 🔚 🕹 🗣 🏝 🗇 🖒 👘 😓 🗠	1/ 1/6 Myexports_ora • 🖗 Execut	e *			
myexports_ora	SQL Text Query Builder Query Info Hi	istory				
iter ID_PR 🗙	i 🍞 🔲 🔝 📾 🖓 🖓 Add CTI	E 🔲 🖅 🗷 🖻 🖷 🖷 🗬				
Name Description Corris Corris Corris Totology Totology Totology	V Man FREG FREG	Nati	Sort Type Sort Order Approprie	Graging Otiers Q	<u>0</u> 	
H D D2555N0,D05 H D2555N0,N4 H D2555N0ATLCA6 H D2555N1CA6 H D2555N1CA6 H D2555N1CA6 H D2555N1CA6 H D2555N1CA6 H D2555N1CA6	Hain Fat Preview 2				2	 ¢
	Þ					

Trek ID_PRS_CPA van links en ID_PRS_CMG naar het rechterscherm:



Leg een link tussen ADMNUM (admnumveld vasthouden en naar andere zijde trekken op ADMNUM):





Selecteer de velden uit beide tabellen die je wilt zien:



Voer uit:





M	ain				
Te	kt Preview				
•	ADMNUM	GEBDAT	VORNAM	VVGGSLNAM	GSLNAM
۲	1284814826	19661011	Ronnie		Rezaie Do
	1284814790	19570509	Frederika Anna		Do
	1284815186	19610521	Mattheus Jacobus Cornelis		At
	1284815040	19650406	Wilhelmina Maria	van der	Dy
	1284814961	19980615	Erwin		At
	1284815834	19710106	Jeanine Ramona		D�
	1284815492	19641105	Paulus Adrianus Jozef		D�
	1284815357	20041012	Casper		D�
	1298528045	19870729	Lex		Eg

Feitelijk is er al een 'rapport' gemaakt.

Ook de sql hiervan is zichtbaar. Selecteer tabblad sql Tekst:



Deze sql kun je nu kopiëren en dan in de sql tekst plaatsen bij MyExports Admin voor toevoegen nieuwe rapporten. Hier vindt u in het vorige hoofdstuk uitgebreide informatie over.

In het datawarehouse worden de sql's (rapporten) die zijn gemaakt op de brondatabase van MyExports zelf getoond:



(selectiecriteria)									
rptnummer						_				
776		$\overline{\mathbf{O}}$	rptnaam			Z	oekwoorden			
herhalen			entity			g	jebied			
gemaaktvoor				brondatabase			type_	uitvoer		
vergelijkings_	database		versie		V	ergelijking		versc	nil	
sortering										
rptnummer										
LUCIT	begreniou		DOMILORD							
le Rapporten in N	AyExports met tabelle	n, velden, aan	vragen en gemaakte rappo	orten						
le Rapporten in M rptnumm	NyExports met tabelle ner rptnaam	n, velden, aan	vragen en gemaakte rappo entity zoekwoorden	orten			brondatabase	laatste_uitvoering	volgende_uit	tvoering
le Rapporten in M rptnumn 776	AyExports met tabelle net rptnaam huwelijken zonder verbintenis	n, velden, aan	vragen en gemaakte rappo entity Zoekwoorden huwelijk hweijken zond	orten er code verbintenis huw	velijk dətəwarehouse	e someren cipers	brondatabase CIPERS ISERIES	laatste_uitvoering 2018-10-04 17:57:1	volgende_uit	tvoering
ie Rapporten in M rptnumm 776	AyExports met tabelle ner rptnaam huwelijken zonder verbintenis	n, velden, aan	vragen en gemaakte rappo entity zoekwoorden huwelijk huwelijken zond iseries	orten) er code verbintenis huw	velijk datawarehouse	e someren cipers	brondatabase CIPERS ISERIES	laatste_uitvoering 2018-10-04 17:57:11	volgende_uit	tvoering
e Rapporten in M rptnumm 776 arige: 1	AyExports met tabelle met rptnaam huwelijken zonder verbintenis	n, velden, aan code	vragen en gemaakte rappo entity zoekwoorden huwelijk huwelijken zond iseries toon lege rubrieken	er code verbintenis huw	velijk datawarehouse	e someren cipers	brondatabase CIPERS ISERIES	laatste_uitvoering 2018-10-04 17:57:11	volgende_uit	tvoering
rptnum 776 ernjen 1	AyExports met tabelle mer rptnaam huwelijken zonder verbintenis VOLGENDE RIJEN	n, velden, aan code	entity zoekwoorden huwelijk huwelijken zond iseries	er code verbintenis huw	velijk datawarehouse	e someren cipers	brondatabase CIPERS ISERIES	laatste_uitvoering 2018-10-04 17:57:11	volgende_uit	tvoering
e Rapporten in M rptnumm 776 arlpn 1 FOON DETAILS betrokken tabelle	AyExports met tabelle ner rptnaam huwelijken zonder verbintenis VOLGENDE RIJEN	n, velden, sam	vragen en gemaakte rappo entity zoekwoorden huwelijk huwelijken zond iseries toon lege rubrieken	er code verbintenis huw	velijk datavvarehouse ->KLEMBORD	e someren cipers	brondatabase CIPERS ISERIES	laatste_uitvoering 2018-10-04 17:57:11	volgende_uit	tvoering
e Rapporten in M rptnumm 776 anget 1 FOON DETAILS	AyExports met tabelle mer (rptnaam huwelijken zonder verbintenis VOLGENDE RIJEN	n, velden, aan code	vragen en gemaakte rappo entity zoekwoorden huwelijke huvelijken zond series toon lege rubrieken	er code verbintenis huw	velijk datawarehouse ->KLEMBORD	e someren cipers	brondatabase CIPERS ISERIES	laatste_uitvoering 2018-10-04 17.57:11	volgende_uit	tvoering
ie Rapporten in M rptnumm 776 200N DETAILS Detrokken tabelle betrokken velden	AyExports met tabelle met rptnaam huwelijken zonder verbintenis	n, velden, aan code	vragen en gemaakte rappo entity zoekwoorden huwelijke zond iseries toon lege rubrieken	er code verbintenis huw	velijk datawarehouse	e sorneren cipers	brondatabase GIPERS ISERIES	laatste_uitvoering 3018-10-04 17:57:11	volgende_uit	tvoering
rptnum 776 angen 1 TOON DETAILS betrokken tabelle betrokken velden SqLitekst	AyExports met tabelle ner rptnaam huwelijken zonder verbintenis VOLGENDE RIJEN	n, velden, aan code	vragen en gemaakte rappo entity zoekwoorden huwelijk huwelijken zond iseries toon lege rubrieken	er code verbintenis huw	velijk datawarehouse	e someren cipers	brondatabase CIPERS ISERIES	laatste_uitvoering 2018-10-04 17:57:11	volgende_uit	voering C
ie Rapporten in M rptnumm 776 angen 1 FOON DETAILS betrokken tabelle betrokken velden Sql_tekst	AyExports met tabelle mer (rptnaam huwelijken zonder verbintenis volgende Rijen	n, velden, aan code	vragen en gemaakte rappo entity zoekwoorden huwelijke truvelijken zond series	er code verbintenis huw	velijk datawarehouse	e someren cipers	brondatabase CIPERS ISERIES	laatste_uitvoering 2018-10-04 17.57:11	volgende_uit	voering
e Rapporten in M rptnumm 776 erijen 1 FOON DETAILS betrokken tabelle betrokken velden Sql_tekst	AyExports met tabelle met rptnaam huwelijken zonder verbintenis VOLGENDE RIJEN sn	n, velden, aan code	vragen en gemaakte rappo entity zoekwoorden huwelijke huwelijken zond toon lege rubrieken	er code verbintenis huw	velijk datawarehouse	e someren cipers	brondatabase OPERS ISERIES	laatste_uitvoering 1018-10-04 17.57.11	volgende_uit	voering

Rpt 776 bijvoorbeeld.

Deze koppelt 2 tabellen van het datawarehouse.

Selecteer de sql:

SELECT h.admnum, h.admnum_e, e.opgnam as naam, e.adr1, e.adr2, h.datslt, h.pltslt, h.datotb, h.pltotb, h.codsrtvbn FROM myexports.ID_PRSHUW_CPA h JOIN myexports.Iv_PRS_CPA e ON h.admnum = e.admnum WHERE trim(h.codsrtvbn) = " or h.codsrtvbn is null and h.admnum_e > 0 ORDER BY 1, 2

Plak deze in de tab sql tekst van Flyspeed:

Connection Query Edit Options Window Help		
🌡 🐘 🖉 🧩 📬 🔮 myexports_ora 🔹 🍯	New Query	😑 🗁 👌 🐂 🕄 📾 🏣 🕼 🐅 myezpotts_ors — 🔹 🔸 📂 Execute -
nyexports_ora		SQL*Tent Query Builder Query Info History
Iter ID_PR	×	🗲 Esecute - 🐘 🗖 🕂 🗏 🔍
Name Description		• • 1 in FROM myexports.ID_FRSHUW_CFA h JOIN myexports.Iv_FRS_CFA e ON h.admnum = e.admnum HHERE trim(h.codsrtvbn) = '' or h.codsrtvbn is null and h.admnum_e > 0 ORDER BY 1, 2
B MYEXPORTS		
E I Tables E I I PROCES_DIMPACT FI I D PROCES_DIMPACT		

Schakel over naar tabblad Query Builder:



i 😕 🖃 💷 🔒 🤬 🗣 Add C	TE 📰 🗍 🥠	· = 🗅 🐴 🖷 🗖	Ģ							
✓ Main	Main									
 FELDS h.ADMNUM h.ADMNUM E naam e.OFGNAM e.ADR1 e.ADR2 h.DATSLT h.PLTSLT h.PLTSLT h.COSTVBN ✓ FROM In _PRSHUW_CPA e IV_PRS_CPA 		h (ID_PRSHUW_CPA * ADMNUM Anur ADMNUM Anur ADMNUM E A BSN ban CODEVISIT C CODEVISIT C UNDCODST L UNDCODST L UNDCODST L UNDCODST L UNDCODST L UNDCODST L UNDCODST L UNDCODST L CODEVISIT	nmer nummer ssluiting oortverbintenis odeplaatssluiting Landnaam odeplaatsontbin naamofcodeplaa andcodeentbind naamofcodeplaa andcodeentbind naamofcodeplaa andcodeentbind som tbinding oms 100 eslachtsaanduid	tssluiting ding itsontbinding ing ingechtgenoot			CPA) WNUM Anummer 3DAT Geboortedatum 3DAT Geboorte jaar 3DAG Geboorte gemee SDAG Geboortedand SILND Geboorteland SILND Geboorteland SILND Geboorteland SILND Cold Geboorteland SILND	2 n d d d ts ic ic d ar 9 V		
	Output	Expression	Alias	Sort Type	Sort Order	Aggregate	Grouping	Criteria	Or	Or
		h.ADMNUM		Ascending	1					
		h.ADMNUM_E		Ascending	2				> 0	
	: • ✓	e.OPGNAM	naam							
		e.ADR1								
		e.ADR2								
		h.DATSLT								
		n.PLISLT								
		h.DATOTB								
	: • •	n.PLIOTB								
Main										

Deze 'tekent' nu de gebruikte tabellen.

Je zou nu zelf velden kunnen toevoegen aan het rapport, of de volgorde veranderen of een selectie toevoegen of zelfs een andere tabel toevoegen.

Zo kun je de sql `visueel' opbouwen. Bijvoorbeeld:





Als sql is dat:



Uitvoeren:

<			>	:		h.PLTOTB										
	Ma	in														
	Tex	t Preview														
	•	ADMNUM	ADMNUM_E	NAAM			A	DR1			ADR2				DATSLT	PLTSLT
\mathcal{P}	▶	1284801405	119367944	C.J. C	Centray La	a O - Tun� O	G	ladiolestromabek	ertjedreef 36		7778 FE G	anzige ooievaar	sbekdam		1967120	6 Hamerhoofdlandp
		1284801405	119367944	C.J. C	Centray La	a O - Tun� O	0	ladiolestromabek	ertjedreef 36		7778 FE G	anzige ooievaar	sbekdam		1967120	6 Hamerhoofdlandr
- A-		1284801405	119367944	C.J. C	Centray La	a O - Tun� O	G	ladiolestromabek	ertjedreef 36		7778 FE G	anzige ooievaar	sbekdam		1967120	6 Hamerhoofdlandr
		1284801540	119360883	J.M. C	Centray La	a O	G	ladiolestromabek	ertjedreef 36		7778 FE G	anzige ooievaar	sbekdam		1967120	6 Kleinbloemige am:
		1284801686	120107624	C.N. T	Tanriverdi	o-Bk	F	rance Gallaan 1			7777 AM 0	iewoon nagelkru	iddam		1974070	5 Kledam
		1284801686	120107624	C.N. T	Tanriverdi	o-Bk	F	rance Gallaan 1			7777 AM 0	iewoon nagelkru	iddam		1974070	5 Kledam
		1284801857	119428015	C. Tar	nriverdi o		F	rance Galllaan 1			7777 AM 0	iewoon nagelkru	iddam		1974070	5 Kledam
		1284801857	119428015	C. Tar	nriverdi o		F	rance Galllaan 1			7777 AM 0	iewoon nagelkru	iddam	NG	1974070	5 Kledam
		1284802107	119370864	H.A. 6	Ghafarian	Rabe I - Sa I	C	ariush Eghbali (P	erzisch)laan 1		7777 AY G	ezaagdbladige e	ikdam		2005083	1 Grasanjerdam

In het vorige hoofdstuk wordt beschreven hoe u een sql importeert via MyExports Admin. U kunt ook in de uitgebreidere Admin-handleiding kijken.

9.4 Rapporten / tabellen genereren met MyExports Raadplegen

Als u via de Admin nieuwe rapporten / tabellen heeft toegevoegd kunt u deze nieuwe rapporten vervolgens genereren en raadplegen via MyExports_Raadplegen.



Via het menu kunt u naar 'Genereer rapporten' om nieuwe rapporteren en tabellen te genereren.

GENEREER RAPPORTEN

Via dit tabblad is het mogelijk om nieuwe rapporten te genereren. In dit tabblad worden alle beschikbare en te genereren rapporten / tabellen getoond.

U genereert rapporten door de gewenste selectiecriteria op te geven, zoals 'rapportnummer', 'rapportnaam', 'zoekveld' en/of 'bron' en kunt ook hierin weer diverse sorteringen en operators toepassen.

lectiecriteria portnummer	• rapport naam E	zoekveld	¢	
_	E			
	0			
ering				
apportnummer	v			
DEK	begrensd WIS			
	- begrenda me			
nikbare rapport	ten			
nikbare rapport	ten			
nikbare rapport	ten			
nikbare rapport	ten or jptaam	bron	rodrvsl4	
nikbare rapport rapportnumm 47	ten prinaam peroon iburgerazien met relaties	bron CIPERS ISERIES	zookveld persoon iburgerzaken met relaties persoon datawarzebouwe standaard cipers ineries	
nikbare rapport rapportaumm 47 48	ten prizaam person burgeraken met relaties aanal loop-burgvoningen per woopkats met gebruikonschrijving es varigeedenschrijving	bron CIPERS ISERIES CIVISION BELASTINGEN	nokvelá prisoza iburgerzáva met relaties persoza datawarshouse standaard cipes isetes anal kocy-huruvoningen per voczpilatu met gebruácsamchrijving ev vatigosódanschrijving vocning datawarshouse koggenland-medemblik	
rapportaumaa 47 49	ten prozaan person ilvugerzaken met relaties aarda koop-huruvonigen per wooplaats met gebruiksomschrijving en vastgeedomschrijving ederlikt in koopsamen	bron CIPERS ISERIES CIVISION BELASTINGEN CIVISION BELASTINGEN	zodvold prezos Regenziden me tellites persoon datavarehouse standaard cipers iseises anal kosp-hururoningen per voorplaat met gebruakomuchnijving en vangeedenachrijving vooring datavarehouse koggenlaad-medemblik cristisch belaningen aleilunt kooronomisme alere datavarehouse koreseland-medemblik ciristen belaninen	
rapportuumm 47 48 49 50	ten pencoa iburgezzikea met relaties aarbil koop kuurwoningen per wooplaats met gebruikoomschrijving en vartgeedomschrijving adreiijt koopmoningen boofforwoor ater akungegeven (genroonlijke brief vanat woo gebruiker)	tron CIPERS ISERIES CIVISION BELASTINGEN CIVISION BELASTINGEN CIVISION BELASTINGEN	oodvotd person lingertakan met telätte person datavarehours standaad ciper ineise aanal korp-huruvoningen per voogalast met gebruikoumchrijving en vasigvedomschrijving voning datavarehoure koggenland-medemblik civitise belaningen adenlijkt kongreningen stefen datavarehoure koggenland-medemblik civitise belaningen	
rapportnumm 47 48 49 50 51	ten price burgeracken met relaties aanaal koop-burgeracken met relaties aanaal koop-burgeracken gen woonplaats met gebruiksomschrijving en vantgoedomschrijving adrelijet koopmoningen koofdbrowsen en et subriggerens (persondlijk brief vanuit woz gebruiker) boofdbrowsen et alsteigegerens (persondlijk brief vanuit woz gebruiker)	troo CIPERS ISERIES CIVISION BELASTINGEN CIVISION BELASTINGEN CIVISION BELASTINGEN CIVISION BELASTINGEN	nokvisk person ingerazion met telates person dataværbouse standaard cipes isetes anal koop-huruvoningen per voorplasti met gebruikomschrijving en varlgeedsmichtijving voning dataværbouse koggesland-medemblik crinisci belantingen deligat koopvonsen met adtargegeren (gencolligit brief vanut vog gebruike) john by voning dataværbouse koggesland-medemblik crision belantingen hoofflowromet met adtargegeren (gencolligit brief vanut vog gebruike) john by voning dataværbouse koggesland-medemblik crision	
rapportaumaa 47 48 49 50 51 52	ten prizaam person burgeraalsen met relaties aantal koop-huurvoningen per woonplast met gebruikonsuchrijving en vantgoedonschuijving afterlijst koopvoningen koofdbrowmet met subergegerens (personlijke brief vanut woz gebruiker) hoofdbrowmet met subergegerens (personlijke brief vanut woz gebruiker) hoofdbrowmet met subergegerens (personlijke brief vanut woz egbruiker)	eron CIPERS ISERIES CIVISION BELASTINGEN CIVISION BELASTINGEN CIVISION BELASTINGEN CIVISION BELASTINGEN	nodvred person kageralen met relates person dataværbouse standaard cipes isetes antil kog-humvoningen per voorplasts met gebrukkomschrijving en varigeedemschrijving voning dataværbouse koggesland-medemblik civinas belantingen deringe kogvensem et adrengegrene (spersonlighe brief vanit voo gebrukko) john dataværbouse koggesland-medemblik civinion bastingen bostfolervene mit adrengegrene (spersonlighe brief vanit voo gebrukko) john dat vanit donas dataværbouse koggesland-medemblik civinion bastingen bastingen	
11kbare rapport 11apportuning 47 48 49 50 51 51 52 53	teri ptuaan proco-hurgerazien met relaties autal koop-hurgerazien met relaties autal koop-hurgeronigen hooffbewoner met skreigegeven (personijke brief vamit voz gebruiker) hooffbewoner met skreigegeven (personijke brief vamit voz gebruiker) offeenaar van hurvonigen met skreigegerene (personijke brief vamit voz eigenaar) eigenaar net skreigegeven (personijke brief vamit voz eigenaar)	bros CIPERS ISERIES CIVISION BELASTINGEN CIVISION BELASTINGEN CIVISION BELASTINGEN CIVISION BELASTINGEN	nodovaš persoon horgeražken met relatise persoon datavurehouse standaard cipen isetse anali koop-humvoningen per woosplasts met gebruakomschnijving en vargeedemschnijving woning datavurehouse koggenland-medemblik civitsise belatingen aneligist koopwongen adset datavurehouse koggenland-medemblik civision belatingen hoofdbewoner met aknegegerene (seroodlijke brief varuut vo gebruakci) join ba wond datavurehouse koggenland-medemblik civision belatingen belatingen belatingen belatingen	
rapportuumm 47 48 49 51 51 52 53 54	ten person ilvegerzaken met relaties annal koop hunzveningen per woopplaat met gebruiksomschrijving en vantgeedomschrijving afreislijt koopmonigen boofflowwort en destegegeven (personlijke brief vannit woz gebruikser) boofflowort en destegegeven (personlijke brief vannit woz gebruikser) boofflowort en destegegeven (personlijke brief vannit woz eigenaar) eigenaar met destegegeven (personlijke brief vannit woz eigenaar) boofflowort en destegegeven (personlijke brief vannit woz eigenaar) eigenaar met destegegeven (personlijke brief vannit woz eigenaar)	INGI CIPERS ISERIES CIVISION BELASTINGEN CIVISION BELASTINGEN CIVISION BELASTINGEN CIVISION BELASTINGEN CIVISION BELASTINGEN	sokvald person ihsgertaken met tellete person datavarehouse standaard cipers ineises santal koop hurrvoningen pet worgelaats met gebruiksonschipting en varigesekenschipting woning datavarehouse koggenland-mekenbilik civitise belantingen adseligt tokopwoningen anders datavarehouse koggenland-medenbilik civitise ibelantingen booffbevoren met allengegerena (personalighe brief varant voe gebruiker) ohn bag woning datavarehouse koggenland-mekenbilik civitise belantingen diparaat met adsengegerena (personalighe brief varant voe gebruiker) ohn bag woning datavarehouse koggenland-mekenbilik civitisen eigenaar met adsengegerena (personalighe brief varant voe gebruiker) ohn bag woning datavarehouse koggenland-mekenbilik civitisen belantagen belantagen	
rapportmann 47 48 49 50 51 52 53 53 54 55	ten r potaaan proce burgeraaken met relates aanaal loop-burgeraaken met relates aanaal loop-burgeraaken met relates aanaal loop-burgeraaken met relates aanaal loop-burgeraaken genoonlijke brief vannit woz gebruikee) booffdewonser met adeugegeren (peroonlijke brief vannit woz egenaake) booffdewonser met adeugegerens (peroonlijke brief vannit woz egenaak) eigenaar van burwoningen met adeugegerens (peroonlijke brief vannit woz eigenaar) eigenaar van burwoningen sen adeugegerens (peroonlijke brief vannit woz eigenaar) eigenaar met adeugegerens (peroonlijke brief vannit woz eigenaar) booffdewonser met adeugegerens (peroonlijke brief vannit woz eigenaar) eigenaar met adeugegerens (peroonlijke brief vannit woz eigenaar)	INVIA CIPERS ISERIES CIVISION BELASTINGEN CIVISION BELASTINGEN CIVISION BELASTINGEN CIVISION BELASTINGEN CIVISION BELASTINGEN CIVISION BELASTINGEN ADRESSEN EN	nodvedå person longeralen met relaties person dataværbouse standaard eigen isnise anal loog-humvoningen per woosplast met gørnalsomerhijving en varigesdemschrijving woning dataværbouse loggenland-medemblik civing belangen. Konferensen met alsengegrens (personalijke beid vanut vog gebruiker) after dataværbouse loggenland-medemblik civinon belantagen angenar van humvoningen met adrengegrens (personalijke brief vanut wog gebruiker) join bag woning dataværbouse loggenland-medemblik civinon belantagen eigenaar van humvoningen met adrengegrens (personalijke brief vanut wog eigenar) after dataværbouse loggenland-medemblik civinon belantagen eigenaar met adrengegreven (personalijke brief vanut wog eigenar)) sin bag woning dataværbouse loggenland-medemblik civinon belantagen hoofdbevener met adrengegreven (personalijke brief vanut wog eigenar) join bag woning dataværbouse loggenland-medemblik civinon belantagen	

De beschikbare rapporten zijn dus beperkt tot de rapporten waarvoor u geautoriseerd bent via de Admin en door het op actief staan van de koppeling met de brondatabase. Het is namelijk niet zinvol rapporten te tonen die werken op een database die bij u niet gekoppeld of aanwezig is.

Door te klikken op een rapportnummer komt u bij beschikbare rapporten.

U vindt een beschrijving, informatie over de aanvraag en gemaakte rapport(en) onder het geselecteerde rapport.

Zie voor de uitleg van alle onderdelen de handleiding van MyExports_Raadplegen.



10 Veelgestelde vragen

In dit handige overzicht krijgt u meteen antwoord op veelgestelde vragen over ons product, MyExports Admin.

10.1 IS DIT DE MEEST RECENTE HANDLEIDING?

De meest recente handleiding vindt u ook altijd op de website:

Datawarehouse : https://myexports.nl/hdl/Handleiding MyExports Datawarehouse.pdf

Admin : https://myexports.nl/hdl/Handleiding MyExportsbrowser Admin.pdf

MyExports raadplegen : https://myexports.nl/hdl/Handleiding MyExports Raadplegen.pdf

Voyager grafieken:

https://myexports.nl/hdl/Handleiding MyExports Webbrowser GrafiekenInVoyager.pdf

10.2 Gebruikers en medewerkers?

Er is op dit moment sprake van twee soorten van gebruikers. Gebruikers zijn van oorsprong aangemaakt in de webbrowser voor Raadplegen en Archieven. Medewerkers zijn van oorsprong afkomstig uit het datawarehouse van MyExports. Om het datawarehouse te laten werken met de webbrowser zijn de tabellen gebruikers en medewerkers aan elkaar gekoppeld.

10.3 Hoe zoek ik een bepaalde gebruiker?

U kunt zoeken op gebruikers door via het menu, bij 'autorisatie gebruikers', bij 'gebruiker' een naam in te geven. Door de functie 'zoek' gaat u op zoek naar alle gebruikers.

10.4 Hoe wijzig ik een bepaalde gebruiker?

Kies in het beginscherm van 'MyExports-web gebruikers' voor 'Wijzig gebruiker'. Dan verschijnt er een nieuw scherm, waarin u een gebruiker kunt wijzigen, een nieuw paswoord kunt opgeven of een 2FA-sleutel kunt genereren.

10.5 Hoe Verwijder ik een medewerker?

In het tabblad 'Medewerker' is het mogelijk medewerkers te onderhouden, bijvoorbeeld toe te voegen of verwijderen.



10.6 Kan ik rapporten distribueren, mailen of schedulen?

Ja, via 'Manager' kunt u verschillende managersfuncties uitvoeren. Zo kunt u via 'distributie' rapporten in een directory distribueren, via 'mailing' kunt u rapporten naar gebruikers mailen en via 'scheduling' onderhoudt u de scheduling van rapporten.

10.7 Hoe zie ik wie allemaal geautoriseerd zijn?

Via autorisatie / autorisatie user-groepen kun je in het selectiescherm de autorisatiegroep ingeven, bijv admin-all

ZOEK

onderhouden autorisatie	
selectiecriteria	
gebruiker	
autorisatie groep	
admin-all	
sortering	
gebruiker	
ZOEK • begrensd WIS	
autoristatie groep gebruiker	
gebruiker	autoristatie groep
admin@myexports.nl	admin-all
testadmin	admin-all
eantal rijen: 2	
TOON DETAILS VOLGENDE RIJEN 🕒 toon lege rubrieken 🌗 kolo	->KLEMBORD WIJZIG RAPPORTEN

In dit geval 2 medewerkers met admin functionaliteit Voor myexports-all (raadplegen myexports)

selectiecriteria	
jebruiker	
utorisatie groep	
nyexports-all	
sortering	
gebruiker	v
ZOEK Degrensd WIS	
toristatie groep gebruiker	_
coristatie groep gebruiker	_
roristatle groep gebruiker	
oristatie groep gebruiker	_
oristatie groep gebruiker gebruiker	autoristatie groep
oristatie groep gebruiker) gebruiker Chandia	autoristatie groep
gebruiker gebruiker Cabruiker	autoristatie groep myexports all myexports all
oristatie groep gebruiker gebruiker Claudia Gebruiker Infordar	autoristatie groep myexports all myexports all
gebruiker gebruiker Claudia Gebruiker Infradax Metsroots	autoristatie groep myexports-all myexports-all myexports-all prevence t-all
oristatie groep gebruiker gebruiker Claudia Gebruiker Infradax MyExports Baadoeare	autoristatie groep myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all
gebruiker gebruiker Claudia Gebruiker Infradax MVExports Readpleger TESTLORALISEA	autoristatie groep myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all
gebruiker gebruiker Claudia Gebruiker Infradax MyExports Raadpleger TESTLOKAALZFA refereiorgenerande ne el	autoristatie groep myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all
oristatie groep gebruiker gebruiker Claudia Gebruiker Infradax MyExports Radpleger TESTLOKAL2FA admin@myexports.nl reserved evenemele deseep	autoristatie groep myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all
oristatle groep gebruiker gebruiker Claudia Gebruiker Infradax MyExports Raadpleger TESTLOKAALZFA admin@myexports.nl cn=read-only-admin,dc=example,dc=com	autoristatie groep myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all
oristatie groep gebruiker gebruiker Claudia Gebruiker Infradax MyExports Raadpleger TESTLOKAAL2FA admin@myexports.nl cn=read-only-admin.dc=example.dc=com einstein mysustatie.demwaret.el	autoristatie groep myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all
oristatle groep gebruiker gebruiker Claudia Gebruiker Infradax WPExports Raadpleger TESTLOKAAL2FA admin@myexports.nl cn=read-only-admin.dc=example.dc=com einstein myexports@myexports.nl	autoristatie groep myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all
oristatie groep gebruiker gebruiker Claudia Gebruiker Infradax MyExports Raadpleger TESTLOKAALZFA admin@myexports.nl cn=read-only-admin.dc=example.dc=com einstein myexports@myexports.nl testmyexports.nl testmyexports.nl	autoristatie groep myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all myexports-all


Voor een archief:

nderhouden autorisatie	
(selectiecriteria)	
gebruiker	
autorisatie groep archief-cmd	
sortering	
gebruiker	\
sutoristatie groep gebruiker	
gebruiker	autoristatie groep
einstein	archief-cmd
testadmin2fa	archief-cmd
aantal rijen: 2	

10.8 Hoe kan ik zelf rapporten toevoegen en wijzigen?

Zie Hoofdstuk 8 en 9.

Hier staat beschreven hoe een nieuw rapport door u zelf toegevoegd kan worden en hoe u de sql daarvoor kunt maken.



11 Voorbeelden

11.1 Toevoegen gebruiker Admin-functies

In dit voorbeeld gaan we een gebruiker toevoegen. We voegen een gebruiker toe die gerechtigd wordt voor de Admin-functies.

Gebruiker: testadmin

MENU ADMIN			
A beheer			
e autorisatie	gebruikers		
= filter archieven	autorisatie groepen		
Q raadplegen	autorisatie user-groepe(hro		
t₁ importeren	medewerker		
manager	protocols		
	databases		
MENU ADMIN			
or	derhouden myexports-web gebruikers		
	(selectiecriteria)		
	sortering		
	gebruiker		v
	ZOEK Degrensd WIS		VOEG TOE
	myexports-web gebruikers		
	gebruiker	laat s te login	

Check of de naam testadmin al voor komt:

1		
	5	\geq

gebruiker			
sortering			
gebruiker			
ZOEK begrensd WIS			VOEG TOE
myexports-web gebruikers			
gebruiker			laatste login
Claudia			2021-04-09T11:56:13.362+02:
Gebruiker			2020-11-03T11:15:37.999+01:0
Infradax			2021-12-03T13:49:15.432+01:
Infradax MyExports			2021-12-03T13:49:15.432+01: 2019-01-04T18:57:22.626+01:
Infradax MyExports Raadpleger			2021-12-03T13:49:15.432+01: 2019-01-04T18:57:22.626+01: 2020-11-03T11:14:49.411+01:
Infradax MyExports Raadpleger TESTLOKAAL			2021-12-03T13:49:15.432+01: 2019-01-04T18:57:22.626+01: 2020-11-03T11:14:49.411+01: 2021-10-04T14:46:01.865+02:
Infradax MyExports Raadpleger TESTLOKAAL TESTLOKAAL2FA			2021-12-03T13:49:15.432+01: 2019-01-04T18:57:22.626+01: 2020-11-03T11:14:49.411+01: 2021-10-04T14:46:01.865+02: 2021-10-04T14:54:25.984+02:
Infradax MyExports Raadpleger TESTLOKAAL TESTLOKAAL2FA Test			2021-12-03T13:49:15.432+01: 2019-01-04T18:57:22.626+01: 2020-11-03T11:14:49.411+01: 2021-10-04T14:46:01.865+02: 2021-10-04T14:54:25.984+02: 2022-7-21T10:08:29.844+02:
Infradax MyExports Raadpleger TESTLOKAAL TESTLOKAAL2FA Test admin@mvexports.nl			2021-12-03T13:49:15.432+01: 2019-01-04T18:57:22.626+01: 2020-11-03T11:14:49.411+01: 2021-10-04T14:46:01.865+02: 2021-10-04T14:54:25.984+02: 2022-07-21T10:08:29.844+02: 2019-09-03T16:33:42.206+02
Infradax MyExports Raadpleger TESTLOKAAL TESTLOKAAL2FA Test admin@myexports.nl conzread-only-admin.dozey.ampla	• de=com		2021-12-03T13:49:15.432+01: 2019-01-04T18:57:22.626+01: 2020-11-03T11:14:49.411+01: 2021-10-04T14:46:01.865+02: 2021-10-04T14:54:25.984+02: 2022-07-21T10:08:29.844+02: 2019-09-03T16:33:42.206+02: 2018-12-18T12:10:35.555+014
Infradax MyExports Raadpleger TESTLOKAAL TESTLOKAAL2FA Test admin@myexports.nl cn=read-only-admin.dc=example einstein	s,dc=com	λ.	2021-12-03T13:49:15.432+01: 2019-01-04T18:57:22.626+01: 2020-11-03T11:14:49.411+01: 2021-10-04T14:46:01.865+02: 2021-10-04T14:54:25.984402: 2022-07-21T10:08:29.844+02: 2019-09-03T16:33:42.206+02: 2019-09-03T16:33:42.206+02: 2019-09-20T13:36:49.041+02:
Infradax MyExports Raadpleger TESTLOKAAL TESTLOKAAL2FA Test admin@myexports.nl cn=read-only-admin,dc=example einstein monitor@myexports.nl	s,dc=com		2021-12-03T13:49:15.432+01: 2019-01-04T18:57:22.626+01: 2020-11-03T11:14:49.411+01: 2021-10-04T14:46:01.865+02: 2021-10-04T14:54:25.984+02: 2022-07-21T10:08:29.844+02: 2019-09-03T16:33:42.206+02: 2018-12-18T12:10:35.565+01: 2019-08-29T13:36:43.941+02:
Infradax MyExports Raadpleger TESTLOKAAL TESTLOKAAL2FA Test admin@myexports.nl cn=read-only-admin,dc=example einstein monitor@myexports.nl	s,dc=com	↓	2021-12-03T13:49:15.432+01: 2019-01-04T18:57:22.626+01: 2020-11-03T11:14:49.411+01: 2021-10-04T14:46:01.865+02: 2021-10-04T14:54:25.984+02: 2022-07-21T10:08:29.844+02: 2019-09-03T16:33:42.206+02: 2019-12-18T12:10:35.565+01: 2019-08-29T13:36:43.941+02:
Infradax MyExports Raadpleger TESTLOKAAL TESTLOKAAL2FA Test admin@myexports.nl cn=read-only-admin,dc=example einstein monitor@myexports.nl	s,dc=com	<i>k</i>	2021-12-03T13:49:15.432+01: 2019-01-04T18:57:22.626+01: 2020-11-03T11:14:49.411+01: 2021-10-04T14:46:01.865+02: 2021-10-04T14:54:25.984402: 2022-07-21T10:08:29.844+02: 2019-09-03T16:33:42.206+02: 2018-12-18T12:10:35.565+01: 2019-08-29T13:36:43.941+02:

Nee, dan toevoegen.

Klik voeg toe:

onderhouden myexports-web gebruikers	
selectiecriteria	
gebruiker	
sortering	
gebruiker	~
ZOEK Degrensd WIS	VOEG TOE



toevoegen gebruiker	×
type gebruiker Idap I v	
gebruiker paswoord	_
Let op: toewijzen 2FA-sleutel kan pas nadat gebr (gebruik daarvoor de knop 'wijzig gebruik	ruiker is toegevoegd ker')
autorisatie groep archief-decade	+ c
gekoppelde autorisatiegroepen	
	VOEG TOE ANNULEER

Kies type gebruiker:

dap	¥
ldap	
myexports	

Ldap of myexports.

Standaard is LDAP. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de users zoals die ook in Windows bekend zijn. Alleen het userid moet dan bekend zijn. Bij inloggen vraagt de browser via de LDAP of het userid en het ingegeven wachtwoord correct zijn en bij elkaar horen. Indien ja wordt toegang verleend.

Hierdoor hoef je wachtwoordwijzigingen e.d. dus niet uit te voeren voor MyExports. Bij keuze type MyExports kies je voor een lokale user die alleen binnen MyExports bekend is. Hierbij is een wachtwoord verplicht.

In het voorbeeld kiezen we type myexports. Bij de gemeenten is de voorkeur ldap.



tuna anhruikar		
myexports	~	
gebruiker testadmin	paswoord sdhfhkffdsbk7767!@#	
2019-01-0	TT 8:57:22.526-01.00	
Let op:		
toewijzen 2FA-sle	utel kan pas nadat gebruiker is toegevoe	egd
(ashruik deervoor	de knee huijzig gebruiker	
(gebruik daarvoor	de knop 'wijzig gebruiker')	_
(gebruik daarvoor	de knop 'wijzig gebruiker')	_
(gebruik daarvoor	de knop 'wijzig gebruiker')	
(gebruik daarvoor	de knop 'wijzig gebruiker')	
(gebruik daarvoor autorisatie groep admin-all	de knop 'wijzig gebruiker')	c
(gebruik daarvoor autorisatie groep admin-all	de knop 'wijzig gebruiker')	C
(gebruik daarvoor autorisatie groep admin-all gekoppelde autorisatiegro	de knop 'wijzig gebruiker')	C
(gebruik daarvoor autorisatie groep admin-all gekoppelde autorisatiegro admin-all	de knop 'wijzig gebruiker')	C
(gebruik daarvoor autorisatie groep admin-all gekoppelde autorisatiegro admin-all	de knop 'wijzig gebruiker')	C
(gebruik daarvoor autorisatie groep admin-all (gekoppelde autorisatiegro admin-all	de knop 'wijzig gebruiker')	0
(gebruik daarvoor autorisatie groep admin-all gekoppelde autorisatiegro admin-all	e knop 'wijzig gebruiker')	0

Kies bij gekoppelde autorisatiegroepen: admin-all (typ bijv adm in en dan verschijnt de selectie al). Selecteer en klik op de + achter admin-all.

Voeg toe

Klik op zoek in selectiescherm

nderhouden myexports-web	gebruikers	
selectiecriteria		
gebruiker		
sortering		
gebruiker	h <u>F</u>	~
ZOEK begrensd	WIS	VOEG TOE



gebruiker	laatate login	secret key
Infradax	2021-12-03T13:49:15.432+01:00	D70D5B2ZZAQR2PPD
MyExports	2019-01-04T18:57:22.626+01:00	
Raadpleger	2020-11-03T11:14:49.411+01:00	
TESTLOKAAL	2021-10-04T14:46:01.865+02:00	
TESTLOKAAL2FA	2021-10-04T14:54:25.984+02:00	7FV73YH2ATW7ANZM
Test	2022-07-21T10:08:29.844+02:00	
admin@myexports.nl	2019-09-03T16:33:42.206+02:00	
on=read-only-admin,do=example,do=com	2018-12-18T12:10:35.565+01:00	
einstein	2019-08-29T13:36:43.941+02:00	
monitor@myexports.nl		
myexports@myexports.nl	2018-09-16T20:58:54.764+02:00	
testadmin	2022-07-21715:45:48 694+02:00	

Testadmin is toegevoegd.

In principe is de gebruiker nu toegevoegd als beheerder en kan deze de admin functies gebruiken.

Log in met testadmin

aanmelden ad	min			
emailadres testadmin	5	wachtwoord	5	
		AANMELDEN	ANNULEREN	0
			<u>.</u>	

Aanmelden

MENU ADMIN
► E
📙 MyExports Browser 📒 Diversen 📒 Gemeenten 🔞 Cliëntp
🔁 beheer
e autorisatie gebruikers
\Xi filter archieven autorisatie groepen
Q raadplegen autorisatie user-groepen
t₄ importeren medewerker
😫 manager protocols
databases



Testadmin kan nu dus ook admin functies uitvoeren.

11.1.1 2FA toepassen

Via autorisatie / gebruikers Zoek

Selecteer testadmin

gebruiker	laatete login	secret key
Infradax	2021-12-03T13:49:15.432+01:00	D70D5B2ZZAQR2PPD
MyExports	2019-01-04T18:57:22.626+01:00	
Raadpleger	2020-11-03T11:14:49.411+01:00	
TESTLOKAAL	2021-10-04T14:46:01.865+02:00	
TESTLOKAAL2FA	2021-10-04T14:54:25.984+02:00	7FV73YH2ATW7ANZM
Test	2022-07-21T10:08:29.844+02:00	
admin@myexports.nl	2019-09-03T16:33:42.206+02:00	
cn=read-only-admin,dc=example,dc=com	2018-12-18T12:10:35.565+01:00	
einstein	2019-08-29T13:36:43.941+02:00	
monitor@myexports.nl		
myexports@myexports.nl	2018-09-16T20:58:54.764+02:00	
testadmin 🔶	2022-07-21T15:45:48.694+02:00	
TOON DETAILS VOLGENDE RIJEN 💿 toon lege rubriek	●■ kolom →KLEMBCRO WILIZIG GEBRUKER VERWILDER	

Klik wijzig gebruiker

2021-12-03T13:49:15.432+01:00	
wijzigen gebruiker	×
2021-00-0114-02-02-02-02	
gebruiker testadmin	- 64
nieuw naswoord	_
GENEREER 2FA-SLEUTEL	
WIS 2AF WIJZIG A	NNULEER

Klik genereer 2FA-sleutel



wijzigen gebruiker	;	<
gebruiker testadmin	12+01:00 28+01:00	I
nieuw paswoord	53+02.00 54-02.00	
2FA geheime sleutel LCXD3TYM5TUBRXPA	GENEREER 2FA-SLEUTEL	
QR code		ł
	VIS 2AF WIJZIG ANNULE	R

Open authenticator app en voeg regel toe door scannen barcode.

Klik dan op wijzig.

Log opnieuw in:

Log in met testadmin



Aanmelden

2	FA code				
	ode	 _			
		Ν	VERSTUUR	ANNULEER	
		5	-	_	

Haalo code op via authenticator app



Vul in en verstuur

мустрона втомает		Diversen	Gemeenten	.Q	Circii
MENU ADMIN	=				

11.2 Toevoegen gebruiker Archief-functie(s)

Het toevoegen van de gebruiker verloopt hetzelfde als voor de admin-functies (voorgaande paragraaf).

Alleen toekennen van de gekoppelde autorisatiegroepen is afwijkend. In plaats van admin-all wordt nu het toe te kennen archief geselecteerd. Stel archief-cmd.

toevoegen gebruiker			×
type gebruiker myexports	~		
gebruiker testadmin2fa	paswoord testadmin2fa		
Let op: toewijzen 2FA-sle (gebruik daarvoo	eutel kan pas nadat geb r de knop 'wijzig gebruil	ruiker is toegev ker')	begd
autorisatie groep cmd archief-cmd		· +	C
(gekoppelde autorisatiegr	(oepen)		N
		VOEG TOE A	

Kies bij gekoppelde autorisatiegroepen: archief-cmd (typ bijv cmd in en dan verschijnt de selectie al). Selecteer en klik op de + achter archief-cmd.



toevoegen gebruiker	×
type gebruiker	
myexports V	
2019-01-04718:57.22.626-01:00	
gebruiker paswoord	
testadmin2fa testadmin2fa	
2021-16-04114:54:25.98402:89	
Let op: toewijzen 2FA-sleutel kan pas nadat gebruiker is to (gebruik daarvoor de knop 'wijzig gebruiker')	begevoegd
autorisatie groep	
archief-cmd v	(+) (C)
	\sim
gekoppelde autorisatiegroepen	
archief-cmd	
VOEG TO	ANNULEER

Archief-cmd staat er nu bij

11.3 Toevoegen gebruiker MyExports Raadplegen

Het toevoegen van de gebruiker verloopt hetzelfde als voor de admin-functies (voorgaande paragraaf).

Alleen toekennen van de gekoppelde autorisatiegroepen is afwijkend. In plaats van admin-all wordt nu myexports-all geselecteerd.



toevoegen gebruiker		×
type gebruiker		
myexports	· ·	
gebruiker	paswoord	
testmyexpports	testmyexports	_
(gebruik daarvoor	utei kan pas nadat gebru de knop 'wijzig gebruikei	iker is toegevoegd r')
mvevporte-all		
IIIYEADOI LO-BII		V L A
Invexporta-an	362	- + C
(gekoopelde autorisatieoro	epen)	+ C
gekoppelde autorisatiegro	epen	+ C
gekoppelde autorisatiegro	epen)	+ C
gekoppelde autorisatiegro	epen	+ C
gekoppelde autorisatiegro	epen	+ C
(gekoppelde autorisatiegro	epen)	+ C

Kies bij gekoppelde autorisatiegroepen: myexports-all (typ bijv mye in en dan verschijnt de selectie al). Selecteer en klik op de + achter myexports-all.



(toevoegen gebruiker)	×
type gebruiker myexports	
gebruiker paswoord testmyexpports testmyexports	
Let op: toewijzen 2FA-sleutel kan pas nadat gebruiker is toegevoe (gebruik daarvoor de knop 'wijzig gebruiker')	egd
autorisatie groep	
myexports-all +	C
	\smile
gekoppelde autorisatiegroepen	
myexports-all	
VOEG TOE AN	INULEER

MyExports-all staat er nu bij

Naast toevoegen gebruikers moet voor myexports raadplegen ook eenzelfde gebruiker worden gemaakt in het datawarehouse. De koppeling tussen beiden verloopt op naam. Deze moet dus op dezelfde manier geschreven worden.

Start autorisatie . medewerker

Zoek

m	afdeling	functie	nr			
ering						
				1		
am				1.4		
IEK 💿 begrensd	WIS			VOEG TOE		
erker						
erker						
enter	1000	roduid	athree			
erker mdwnummer	naam	mdwid	afdeling Technol			
erker mdwnummer 1000	naam admin@myscports.nl	mdwid admin@mysyports.al	afdeling Bohaer 1319			
erker) mdwnummer 1000 7	naam admin@myssports.nl einstein Gabruiker	mdwid admin@myssports.nl einstein Rabnickar	afdeling Bahaar LDAP Palaar	_	_	
enter mdwnummer 1000 7 4	naam adming(myssporta nl einstein Gebruiker Infrada z	mdwid admin@myexports.nl einstein Gebruiker Iofaraka	afdeling Behaer LUAP Behaer Sources	-	=	
eker mdwnummer 1000 7 4 3	naam admin@myacpota.nl alototin Gebruker Infradar McTanons Diesenker	mdwid admin@myssports.nl einstein Gebruker Infradax Motorente	afdeling Bahaar LOAP Bahaar MyEsports MyEsports	-	-	1
eder mdwnummer 1000 7 4 3 1	naam admin@myespora.nl ainstain Gebruiker Infradax MyEgoots Bahaeder MyEgoots Bahaeader	mdwid admin@myexports.nl einstein Gebruiker Infrada.x MyExports Baxfoloace	affaling Bahaer LDAP Bahaer MyExports MyExports	-	-	
nter 1000 7 4 3 1 2 10	naam admin@myexporta.nl elatasin Gebruiker Infradar MyExports Bekeder MyExports Bekeder TESTI (14:40 /25.	mdwid admin@myexporta.nl einstein Gebruker Infradar MyExports Radploger TSST (reca) 254	afdeling Bahaar LOAP Bahaar MyExports MyExports MyExports Rabaar		-	
ndwnummer 1000 7 4 3 1 2 2 10	naam admin@myospora.nl einstein Gebruiker Infradax MyEuports Behaerder MyEuports Behaerder TESTLOKAAL2FA	műwid admin@myszporta.nl eintstein Gebruiker Infradax MyExports Radojleger TESTLOKAAL2FA	afåkling Bahaer LDAP Beheer MyExports MyExports Beheer	_	-	
nter mdwnummer 1000 7 4 3 1 2 10	naam admin@myasporta.nl einssin Gebruker Infradax MyEuports Bekeeder MyEuports Badgleger TESTLOKAAL2FA	mdwid admin@mywsporta.nl elinstein Gebruker Infradax MyExports Radojeger TESTLOKAAL2FA	afddling Baheer LDAP Baheer MyEuporta MyEuporta MyEuporta Baheer			
exer mdwnummer 1000 7 4 3 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	naam admin@myespona.nl almstein Gebruiker Infradax MyEspons Bekeeder MyEspons Bekeeder TESTLOKAAL2FA	mdwid einstein Gebruiker Infradar MyExports Radgleger TESTLOKAAL2FA	afdeling Bahaer LDAP Beheer MyExports MyExports Beheer	-	-	
ndwnummer 1000 7 4 3 1 2 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 10 10	naam admin@myesporta.nl elatasin Gebruker Infradax MyEsporta Beheerder MyEsporta Beheerder MyEsporta Beheerder TESTLOKAALZFA	mdwid admin@myexporta.nl einstein Gebruker Infradax MyExports Radpleger TESTLOKAAL2FA xolom →KLEMBORD WILZIG MEDEWERKER	afdating Bahaer LDAP Bahaer MyExports MyExports MyExports Bahaer VERWUDER MEDIWERKE			
mdwnummer 1000 7 4 3 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	naam admin@myesporta.nl elotatin Gebruiker Infradar MyEsporta Badgleger TESTLOKA4.22A	mdwid admin@myexporta.nl einstein Gebruker Infradax MyEports Radpleger TESTLOKAAL2FA ≪KLEMBORD WLDIG MEDEWERKER (kolom →KLEMBORD WLDIG MEDEWERKER)	afdeling Beheer LDAP Beheer MyExports MyExports MyExports Beheer Verwujdes Medewekke			
eke mdwnummer 1000 7 4 3 1 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	nsam admin@myesporta.nl eistesin Gebruiker Infradax MyEsports Beheeder MyEsports Beheeder MyEsports Beheeder TESTLOKAAL2FA	mdwid admin@myexporta.nl elinstein Gebruker Infradax MyExports Raadpleger TESTLOKAALERA Kolom →KLEMBORD WUZHIG MEDEWERKER	efdding Baheer LDAP Baheer MyEports MyEports MyEports Baheer Vetwudet Medewenke			

We gaan nu een testmyexports toevoegen. Let op: de naam is case-sensitive. Deze moet dus precies overeen komen met de naam bij gebruikers qua hoofd- en kleine letters.



Klik voeg toe

selectiecriteria				
naam	afdeling	functie	nr	
sortering				
naam				
ZOEK 💿 begrensd 🛛	/IS			VOE

testmyexports	ICT	MyExports	functie Raadpleger	
kopieer rapporten na	aar medewerker			>
neem rapporten van	medewerker ove	r		<
testm	-	MEDEWERKER		
testmyexpports				
2 11				

Vul bij naam medewerker exact dezelfde naam in als die van gebruikers, dus in dit geval testmyexports.

Vul een afdeling in en een functie.

Kies bij medewerker-id de naam van de gebruiker: testmyexports.

testmyexports	afdeling ICT	MyExporta	functie Raadpleger	
kopieer rapporten na	aar medewerker	Beheer		>
neem rapporten van medewerker id	medewerker ove	r		<
testmyexpports	KER	MEDEWERKER		
voeg rapporten toe				

Voeg minimaal 1 rapport toe: Bijv. 59 Overzicht huidige rapportages in MyExports.



toevoegen medewerker)			×
naam medewerker testmyexpports	afdeling İCt	^{functie} gebruiker		
kopieer rapporten na	ar medewerker			>
neem rapporten van i medewerker-id	medewerker over			<
testmyexports	LDAF			
59: overzicht huidige	rapportages in myexports	+		
	er MyĐ	quorts		
			VOEG TOE A	NNULEER

Voeg Toe

Klik op zoek in selectiescherm:

werker			
mdwnummer	naam	mdwid	afdeling
1000	admin@myexports.nl	admin@myexports.nl	Beheer
7	einstein	einstein	LDAP
4	Gebruiker	Gebruiker	Beheer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3	Infradax	Infradax	MyExports
1	MyExports Beheerder	MyExports	MyExports
2	MyExports Raadpleger	Raadpleger	MyExports
10	TESTLOKAAL2FA	TESTLOKAAL2FA	Beheer
1001	testmyexports	testmyexpports	ICT

Testmyexports is nu toegevoegd

id	naam			email		
20	testmyexp	ports		testmyexpports		
tai rijen: 1						
TOON DETAILS	VOLGENDE PLIEN	toon lege rubrieken	kolom wKLEM	BORD		
TOON DETAILS	VOLGENDE RIJEN	toon lege rubrieken	KOIOIII ->KLLW	DORD		
		-				
		-				
rten medewerker)					
rten medewerker)					
rten medewerker)					
rten medewerker) t nr	rappor omschrijving			vergelijking	-
rten medewerker) t nr	rappor omschrijving	n mverports		vergelijking N	-

De gebruiker heeft 1 rapport dat hij kan starten.

Start nu myexports raadplegen als gebruiker testmyexports:



MYEXPORTS MENU
The second secon
Sp. overzicht huidige rapportages in myexports
aanvragen rapport
(gemaakte rapporten)
geen gegevens

Gebruiker heeft nu 1 rapport.

11.4 Extra rapporten toekennen aan een medewerker

Selecteer Autorisatie / medewerker

Klik op ZOEK

mdwnummer	naam	mdwid	afdeling
1000	admin@myexports.nl	admin@myexports.nl	Beheer
7	einstein	einstein	LDAP
4	Gebruiker	Gebruiker	Beheer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3	Infradax	Infradax	MyExports
1	MyExports Beheerder	MyExports	MyExports
2	MyExports Raadpleger	Raadpleger	MyExports
10	TESTLOKAAL2FA	TESTLOKAAL2FA	Beheer
1001	teetmyeynorte	tootowoonorto	
ma DN DETAILS VOLGEN	IDE RIJEN 💿 toon lege rubriel	ken 🍋 kolom ->KLEMBOR	
	IDE RIJEN () toon lege rubriel	ken 🌒 kolomKLEMBOR	
NDETAILS VOLGEN	IDE RIJEN () toon lege rubriel	ken ● kolom ↔KLEMBOR	
TO N DETAILS VOLGEN	IDE RIJEN	ken ● kolom →KLEMBOR	
DN DETAILS VOLGEN	IDE RIJEN	ken ● kolom →κιεмво	
nuiker (server)	IDE RIJEN	ken ● kolom →KLEMBOR	
DN DETAILS VOLGEN onuiker (server) porten medewerker rapport nr	resunycapora	ken ● kolom →KLEMBOR	ID WIJZIG MEDEWERKER VERWIJDER MEDEWERKER

Selecteer medewerker testmyexports en rapporten medewerker. Nu heeft deze alleen 12.



Klik op bewerk rapporten.

naam medewerker testmyexports	afdeling ICT	_{functie} Raadpleger	mdwnummer 1001	
kopieer rapporten naar i	medewerker	Beheer 200000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	>
neem rapporten van me	dewerker over	MyExports		<
TESTLOKAA	L2FA	Beheer		
voeg rapporten toe		+		

Via voeg rapporten toe de gewenste rapporten selecteren en via de + toevoegen. Handigst gaat dit als eerst overzicht 59 is gedraaid zodat je kunt zien welke rapporten er allemaal zijn. Nr rapport ingeven beperkt de selectie in de lijstweergave.

naam medewerker afdeling testmyexports ICT	^{functie} Raadpleger	mdwnummer 1001	
kopieer rapporten naar medewerker	Beheer xxxxxxxxxxxxxx MyExports	000000000000000000000000000000000000000	>
neem rapporten van medewerker over	MyExports		<
26	+		
269: personen gws			
26: aantal actuele inwoners per woonpla	aats in de g		

Kies bijv 26 en dan +

PS Door 26 in te geven worden alle rapporten beginnend met 26 getoond. En niet alle rapporten die 26 bevatten.



		Raadpieger	1001	
copieer rapporten naar me	dewerker	DAP 3eheer 300000000		>
neem rapporten van mede	werker over	VyExports		<
oeg rapporten toe		+		
26: aantal actuele inwoners	s per woon			

26 is to egevoegd. Dit kan voor alle rapporten die to egekend moeten worden. Indien gereed klik op BEWERK RAPPORTEN

gebruiker (ser	ver)			~
rapporten med	dewerker			^
	rapport nr	rappor omschrijving	vergelijking	
	26	aantal actuele inwoners per woonplaats in de gemeente volgens bz	N	
	59	overzicht huidige rapportages in myexports	N	
	127	adressen met gevulde nabijaanduiding	N	
aantai rijen: 3 TOON D	ETAILS VOLGENDE R	IJEN 🚺 toon lege rubrieken 🗭 kolom ->KLEMBORD BEWERK RAPPORTEN		

Toegevoegde rapporten zijn zichtbaar.



12 Acties naar aanleiding van meldingen

12.1 Melding via batch in mail (log nachtelijke batch)

U krijgt via de mail het logverslag van de nachtelijke batch. U vindt volgende melding:



Aan de mail zijn detailverslagen toegevoegd:

3 1 - 3 1							
MyExportsBatch20220722 060209.log ~	Naamloze bijlage 00084.txt 217 bytes	~	script_db02_create_objects_db04.log v	Naamloze bijlage 00087.txt 217 bytes	script_db02_create_objects_db07.log 4 KB	Naamloze bijlage 00090.txt 217 bytes	•
script_db02_create_objects_db21.log ~	Naamloze bijlage 00093.txt 217 bytes	~	script_db02_create_objects_db24.log v	Naamloze bijlage 00096.bxt ~	script_db02_create_objects_db33.log 4 KB	Naamloze bijlage 00099.txt 217 bytes	
script db02 create objects db02.log	Naamloze bijlage 00102.txt		script db02 create objects db01.log				

Open de 3^e bijlage: script_db02_create_objects_db04.log

Hierin staat meer info:

2022-07-22 06:27:52 ERROR Error connecting to the database using URL=jdbc:oracle:thin:@servernaam:1521:MyExports, username=MYEXPORTS IO Error: Socket read timed out [SQL State=08006, DB Errorcode=17002] java.sql.SQLRecoverableException: IO Error: Socket read timed out

Dit kan 2 redenen hebben:

- 1. Wachtwoord is verlopen van de user die aan meldt op MYEXPORTS
- 2. Database was niet beschikbaar op moment van aanmelden.

Meestal betreft het 2.

Als het de myexports-server betreft kun je dit testen door Myexports te starten en een overzicht te maken. Als dat goed gaat dan is de connectie weer hersteld.

Als het een andere database betreft kun je bij Ict navragen of er iets gewijzigd is in de configuratie van de database of dat deze tijdelijk stil heeft gestaan. Mocht dit niet het geval zijn of onduidelijk zijn dan kunt u het best even contact opnemen via <u>helpdesk@myexports.nl</u>. Wij nemen dan contact op met uw Ict om dit uit te zoeken.